

Sin imagen disponible

Panel de detección de incendio análogo direccionable de hasta 2100 puntos, 8 circuitos FlexPut, red de 32 paneles

SKU: IFP-2100B-GET Marca: HONEYWELL FARENHYT SERIES Categoría: Direccionables

\$52,526.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El IFP-2100B es un panel de control de alarma contra incendio (FACP) análogo direccionable de la serie Farenhyt de Honeywell, en gabinete color negro, con la mayor capacidad de puntos de la familia IFP. Su lazo de señalización (SLC) integrado admite dispositivos con protocolo IDP, SK o SD, ampliable hasta 2100 puntos por panel combinando sensores y módulos en cualquier proporción. Se utiliza en la protección contra incendio de instalaciones de gran tamaño que requieren detección direccionable y conexión en red con otros paneles. Este modelo GET incluye el comunicador CLSS HON-CGW-MBB para reporte de eventos a la central de monitoreo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Lazo SLC integrado con capacidad base de 159 sensores y 159 módulos IDP/SK, o 127 dispositivos SDAmpliable hasta 2100 puntos con expansor de SLC 6815, o hasta 2032 puntos con 5815XL para dispositivos SDRed de hasta 32 paneles, para un edificio grande o múltiples edificios independientesOcho circuitos FlexPut configurables como notificación, potencia auxiliar, contacto seco o entrada de detectorComunicadores integrados: DACT dual y comunicador IP; celular opcionalRelé de problemas tipo C y dos relés tipo C programablesCompatible con anunciadores remotos RA2000, RA-1000 y RA-100, módulo de impresora 5824 y fuente RPS-1000<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de panelFACP análogo direccionable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ProtocolosIDP, SK y SD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Circuitos FlexPut8, configurables</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Red de panelesHasta 32 paneles</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Comunicador incluidoCLSS HON-CGW-MBB</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Comunicadores integradosDACT dual, IP; celular opcional</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Relé de problemas tipo C y dos relés tipo C programables</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatible con anunciadores remotos RA2000, RA-1000 y RA-100, módulo de impresora 5824 y fuente RPS-1000</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lazo SLC integrado con capacidad base de 159 sensores y 159 módulos IDP/SK, o 127 dispositivos SD
Característica 2	Ampliable hasta 2100 puntos con expansor de SLC 6815, o hasta 2032 puntos con 5815XL para dispositivos SD
Característica 3	Red de hasta 32 paneles, para un edificio grande o múltiples edificios independientes
Característica 4	Ocho circuitos FlexPut configurables como notificación, potencia auxiliar, contacto seco o entrada de detector
Característica 5	Comunicadores integrados: DACT dual y comunicador IP; celular opcional
Característica 6	Relé de problemas tipo C y dos relés tipo C programables
Característica 7	Compatible con anunciadores remotos RA2000, RA-1000 y RA-100, módulo de impresora 5824 y fuente RPS-1000