



Panel de Detección de Incendio Direccional | 318 Puntos Expandible a 636 Puntos | Incluye Comunicador

SKU: MS-9600-UDLS Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$58,366.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El panel MS-9600UDLS(E) de Fire-Lite (Honeywell) es un panel de control de detección de incendio (FACP) direccional inteligente, con un lazo SLC (Signaling Line Circuit) que puede expandirse a un segundo lazo. Administra detectores y módulos direccionables mediante el protocolo LiteSpeed, con un comunicador digital integrado que reporta alarma, supervisión y falla de AC a una estación central. Se utiliza en edificios comerciales, industriales e institucionales donde se requiere identificar la ubicación exacta de una alarma o falla. Es compatible con dispositivos de notificación de System Sensor, Gentex y Wheelock, y con detectores direccionables de Fire-Lite. Características principales 159 detectores y 159 módulos por lazo SLC (318 puntos), expandible a 636 con SLC-2LS Protocolo LiteSpeed: sondea 10 dispositivos a la vez sobre cable no blindado estándar Comunicador digital DACT-UD2 integrado para monitoreo y carga/descarga remota 4 circuitos NAC con 7 amperes distribuidos y sincronización para System Sensor, Gentex y Wheelock 2 relevadores programables y 1 de falla; requiere 2 baterías (no incluidas) FM aprobado (a UL ANSI 864), CSFM y MEA Alimentación 120 Vca, 60 Hz, 3 A; gabinete de 482 x 422 x 132 mm Especificaciones técnicas CAPACIDAD POR LAZO 318 puntos (159 detectores + 159 módulos), expandible a 636 con SLC-2LS PROTOCOLO LiteSpeed, sondeo de 10 dispositivos simultáneos CIRCUITOS NAC 4 circuitos, 7 A distribuidos, Clase B (Style Y) o 2 Clase A (Style Z) COMUNICADOR DACT-UD2 integrado (IPDACT opcional) ALIMENTACIÓN 120 Vca, 60 Hz, 3 A; requiere 2 baterías (no incluidas) DIMENSIONES 482 x 422 x 132 mm CERTIFICACIONES FM aprobado (a UL ANSI 864), CSFM y MEA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	159 detectores y 159 módulos por lazo SLC (318 puntos), expandible a 636 con SLC-2LS
Característica 2	Protocolo LiteSpeed: sondea 10 dispositivos a la vez sobre cable no blindado estándar
Característica 3	Comunicador digital DACT-UD2 integrado para monitoreo y carga/descarga remota
Característica 4	4 circuitos NAC con 7 amperes distribuidos y sincronización para System Sensor, Gentex y Wheelock
Característica 5	2 relevadores programables y 1 de falla; requiere 2 baterías (no incluidas)
Característica 6	FM aprobado (a UL ANSI 864), CSFM y MEA
Característica 7	Alimentación 120 Vca, 60 Hz, 3 A; gabinete de 482 x 422 x 132 mm