

Sin imagen disponible

## Panel de Detección de Incendio Direccional Analógico / 2 a 16 Lazos SLC / 240 Dispositivos por Lazo / Red RS-485 y TCP-IP / Gabinete Rojo

SKU: INFPIN1PPRAE216R    Marca: FIRE-LITE    Categoría: Direccionalables

\$37,740.46

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel de detección de incendio direccional analógico forma parte de una arquitectura modular que permite unir hasta 4 gabinetes en un mismo sistema, operando de forma individual o en red con otros paneles compatibles. Incluye 2 lazos SLC de serie expandibles hasta 16 lazos mediante módulos adicionales, con capacidad para 240 dispositivos direccionables por lazo. Incorpora tecnología Open Loop que permite integrar dispositivos de distintas marcas en el mismo lazo. La red entre paneles se realiza vía RS-485 o TCP/IP con módulos intercambiables en caliente. El módulo alimentador de 4 A incluye cargador de baterías integrado. El gabinete metálico de color rojo está certificado bajo normas EN 54-2, EN 54-4 y EN 54-21. Se utiliza en la protección contra incendio de edificios.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Arquitectura modular: hasta 4 gabinetes interconectados en un mismo sistema</li><li>2 lazos SLC de serie (módulo IFM2L), expandible hasta 16 lazos con módulos adicionales</li><li>Cada lazo soporta hasta 240 dispositivos direccionables (detectores, módulos, estaciones)</li><li>Tecnología Open Loop: acepta dispositivos direccionables de distintas marcas en el mismo lazo</li><li>Módulo alimentador IFM24160 de 4 A con cargador de baterías integrado</li><li>Red entre paneles vía RS-485 (Hornet+) o TCP/IP, con módulos intercambiables en caliente</li><li>Certificado EN 54-2, EN 54-4 y EN 54-21</li><li>Gabinete metálico color rojo</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Lazos SLC: 2 de serie, expandible a 16</li><li>Dispositivos por lazo: hasta 240 direccionables</li><li>Tecnología Open Loop para multi-marca</li><li>Red: RS-485 (Hornet+) o TCP/IP</li><li>Módulos de red intercambiables en caliente</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Alimentador: módulo IFM24160 de 4 A</li><li>Cargador de baterías integrado</li><li>Gabinete metálico color rojo</li><li>Arquitectura modular: hasta 4 gabinetes</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>EN 54-2</li><li>EN 54-4</li><li>EN 54-21</li></ul></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Arquitectura modular expandible hasta 4 gabinetes interconectados    |
| Característica 2 | Tecnología Open Loop compatible con dispositivos de múltiples marcas |
| Característica 3 | Red entre paneles con módulos intercambiables en caliente            |
| Característica 4 | Alimentador 4 A con cargador de baterías integrado                   |
| Característica 5 | Certificado EN 54-2, EN 54-4 y EN 54-21                              |
| Característica 6 | Hasta 240 dispositivos direccionables por lazo SLC                   |