



Panel de Detección de Incendio / Direccional / Hasta 100 Puntos / 50 Detectores y 50 Módulos con Tecnología SK / 50 Dispositivos en Cualquier Combinación con Tecnología SD

SKU: 6700 Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Direccionables

\$12,946.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El panel 6700 es un FACP (Fire Alarm Control Panel) direccional diseñado para instalaciones profesionales que requieren escalabilidad y redundancia comunicacional. Su circuito SLC (Signaling Line Circuit) permite configurar hasta 100 puntos mediante 50 detectores y 50 módulos con tecnología SK de System Sensor, o bien 50 dispositivos con tecnología SD de Hochiki, ofreciendo flexibilidad en la selección de dispositivos compatibles. La arquitectura de red soporta la interconexión de hasta 17 paneles mediante infraestructura de cobre o fibra óptica, con un panel designado como comunicador central para toda la red. El sistema integra comunicación telefónica dual POT, comunicador IP y opción de comunicador celular, garantizando múltiples vías de reporte de eventos. Además, incorpora tecnología de compensación por suciedad que genera alertas proactivas antes de que se produzca degradación crítica del detector, y es compatible con dispositivos inalámbricos Swift Clase A para cobertura en zonas de difícil cableado.

Características Generales

- Hasta 100 puntos de detección direccionables
- 50 detectores y 50 módulos con tecnología SK System Sensor
- 50 dispositivos en cualquier combinación con tecnología SD Hochiki
- Red de hasta 17 paneles conectados por cobre o fibra óptica
- Comunicación IP, celular y línea telefónica dual
- Compatibilidad con dispositivos inalámbricos Swift Clase A
- Tecnología de compensación por suciedad y alertas proactivas

Desempeño

Capacidad máxima: 100 puntos direccionables

Circuito SLC integrado: Configuración SK: 50 detectores + 50 módulos System Sensor

Configuración SD: 50 dispositivos Hochiki

Red de paneles: hasta 17 unidades

Medio de red: cobre o fibra óptica

Panel designado como comunicador central de red: Comunicación

Comunicador telefónico dual POT integrado: Comunicador IP integrado

Comunicador celular opcional: Triple vía de reporte: IP, celular, telefónica

Dispositivos inalámbricos Swift Clase A compatibles: Funciones Avanzadas

Tecnología de compensación por suciedad: Alertas proactivas de mantenimiento

Detección de degradación antes de falla crítica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular hasta 100 puntos de detección direccionables
Característica 2	Red de 17 paneles interconectados por cobre o fibra óptica
Característica 3	Triple comunicación IP, celular y línea telefónica dual para redundancia
Característica 4	Compatibilidad con dispositivos inalámbricos Swift Clase A
Característica 5	Tecnología de compensación por suciedad con alertas proactivas
Característica 6	Flexibilidad de tecnología SK System Sensor o SD Hochiki