



Panel de Detección de Incendio / Direccional / Hasta 198 Puntos / 99 Detectores y 99 Módulos con Tecnología SK / 127 Dispositivos en Cualquier Combinación con Tecnología SD

SKU: 6808 Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Direccionables

\$20,473.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/yhermosillo/SILENT%20KNIGHT/IntelliKnight.png' alt='</p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>El 6808 es un panel direccional de detección de incendio (FACP) que puede ser configurado para soportar hasta un máximo de 198 puntos. Tiene un circuito de señalización de línea interconstruido (SLC), que puede soportar 99 detectores y 99 SK módulos System Sensor® (SK) o 127 dispositivos Hochiki® (SD).</p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>Una vía común de comunicación y anunciación de hasta17 paneles puede ser conectada por cobre o fibra óptica. Un panel designado es configurado como el comunicador para los demás paneles dentro de la red. También tiene un comunicador telefónico de línea telefónica dual POT y un comunicador IP, de manera opcional se puede instalar un comunicador celular.</p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>El 6808 puede ser mejorado utilizando módulos como el anunciador remoto 6860 el cual tiene 4 teclas de función programables que ayuda a automatizar tareas y reducir tiempo perdido en el panel.</p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>La compatibilidad con dispositivos inalámbricos SWIFT® provee opciones de detección inteligente a través de una red tipo malla Clase A. Esto es ideal para locaciones donde el cableado no es permitido, o una instalación sencilla de un nuevo sistema de detección de incendio.</p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>Los dispositivos SWIFT pueden ser combinados con otros dispositivos cableados compatibles con el 6808. Los dispositivos SWIFT solamente son compatibles con los dispositivos de System Sensor (SK). No son compatibles con los dispositivos Hochiki (SD).</p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>El 6808 también tiene un relevador de problema Forma C, y dos relevadores programables Forma C, así como poderosas funciones como compensación por suciedad, alerta de pre-problema y mantenimiento, y alerta de problema de calibración.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Diagrama de Sistema</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/6808/158633-paneles.jpg' alt='</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Diagrama SK</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/6808/158633-diagrama_sk.jpg' alt='</p> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión flexible con 198 puntos de detección direccionables
Característica 2	Circuito SLC dual compatible con tecnologías SK y SD simultáneamente
Característica 3	Red de paneles con cobre o fibra óptica para instalaciones distribuidas
Característica 4	Comunicación redundante IP y telefonía dual POTS para mayor confiabilidad
Característica 5	Integración inalámbrica SWIFT Clase A sin cableado adicional
Característica 6	Comunicador celular opcional para respaldo de comunicaciones