



SKU: 6808-PAT Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Direccionables

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style='width: 100%; max-height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Contenedor de imágenes --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;'></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;'></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;'></div><!-- Sección de contenido --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El 6808 es un panel direccional de detección automática de incendio (FACP) que puede ser configurado para soportar hasta un máximo de 198 puntos. Tiene un circuito de señalización y alarma; de láser; una interfaz de comunicación (SLC), que puede soportar 99 detectores y 99 SK M&S; el Sistema Sensor&G; (SK) o 127 dispositivos Hochiki&G; (SD).</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Una V&A; a la consola de comunicaciones y una anunciación en y fuera de hasta 17 paneles puede ser conectada por cable a fibra óptica.Un panel designado es configurado como el comunicador para los demás; paneles dentro de la red.Tiene un comunicador telefónico y una línea dual POT y un comunicador IP.Opcionalmente se puede instalar un comunicador celular.Puede ser mejorado utilizando M&S; el Sistema Sensor&G; como el anunciador remoto 6860.El anunciador remoto 6860 tiene 4 teclas de función; programas que ayudan a automatizar tareas y reducir tiempo perdido en el panel.La compatibilidad con dispositivos inalámbricos Swift&G; provee opciones de detección inteligente a través de una red tipo A.Ideal para ubicaciones donde el cableado no es permitido, o una instalación sencilla de un nuevo sistema de detección y alarma.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Los dispositivos Swift pueden ser combinados con otros dispositivos cableados compatibles con el 6808.Los dispositivos Swift solamente son compatibles con los dispositivos de System Sensor (SK)No son compatibles con los dispositivos Hochiki (SD).Tiene un elevador de problema Forma C.Los relevadores programables Forma C.Compensación por suciedad.Alerta de pre-problema y mantenimiento.Alerta de problema de calibración.</div><!-- Sección de compatibilidad --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Comunicaciones</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones Avanzadas</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Relevador de problema C</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dos relevadores programables Forma C</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alerta de pre-problema y mantenimiento</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alerta de problema de calibración</div></div></div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Red de hasta 17 paneles interconectados por cobre o fibra óptica
Característica 2	Comunicador telefónico dual POT y comunicador IP integrados
Característica 3	Compatibilidad con dispositivos inalámbricos Swift en red malla Clase A
Característica 4	Detección anticipada con compensación por suciedad y alertas de mantenimiento
Característica 5	Circuito SLC configurable para dispositivos System Sensor SK o Hochiki SD
Característica 6	Panel designado como comunicador central para toda la red