



Panel de detección de incendio direccionable inteligente con comunicador preinstalado, 198 dispositivos en un lazo SLC, 4 NAC Clase A/B, activa el centro ECC-50/100

SKU: ES-200X Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$24,046.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El ES-200X es un panel de control de alarma contra incendio (FACP) direccionable inteligente de Fire-Lite, pensado para instalaciones de mayor tamaño que requieren más puntos de detección que el ES-50X. Administra un lazo SLC con hasta 198 dispositivos direccionables (99 detectores y 99 módulos) y llega con un comunicador preinstalado para reportar el estado del sistema a una central de monitoreo. Se integra con detectores y módulos direccionables Fire-Lite, anunciadores remotos ANN-BUS y puede activar de forma automatizada el centro de comando de emergencia ECC-50/100 para voceo y evacuación. Es el reemplazo directo del panel MS-9200UDLS.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Comunicador dual POTS e IP (IPOTS-COM) preinstalado para monitoreo en centralLazo SLC único con capacidad para 198 dispositivos direccionables (99 detectores y 99 módulos)Cuatro circuitos NAC programables en Clase A (Estilo Z) o Clase B (Estilo Y)Activación automatizada del centro de comando de emergencia ECC-50/100Programación vía USB con software FS-Tools y compatibilidad con dispositivos inalámbricos SWIFTPantalla LCD de 80 caracteres e historial de 1,000 eventosReemplazo directo del panel MS-9200UDLS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad SLC198 dispositivos direccionables (99 detectores + 99 módulos)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ComunicadorIPOTS-COM (POTS + IP); opcional CELL-MOD/CELL-CAB-FL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Circuitos NAC4, configurables en Clase A o B, 2.5 A especial / 250 mA regulados</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación120/240 VAC, 50/60 Hz, 3.25 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Batería2 baterías de 12 V, 18 AH, plomo-ácido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protocolos SLCLiteSpeed (hasta 3,000 m) y CLIP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesUL 5624, FM, CSFM 7165-0075:500, FDNY COA #6261</div></div></div></div></div>