



Panel de Detección de Incendio / Direccionable / Sistema de Notificación por Voz Integrado / Hasta 1110 Puntos con Tecnología SK / Hasta 635 con Tecnología SD

SKU: 6820EVS Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Paneles de Voceo

\$86,295.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/yhermosillo/SILENT%20KNIGHT/IntelliKnight.png' alt=''> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px;*> El 6820EVS es un panel de detección de incendio direccionable (FACP) y sistema de notificación de emergencia masiva convenientemente integrados en un panel y cumple con los requerimientos descritos en la UL 2572. Puede ser configurado para alcanzar un total de hasta 1,110 puntos y conectar hasta 17 paneles en una sola vía de comunicación. Tiene un circuito de señalización de línea (SLC) interconstruido, el cual soporta 159 detectores y 159 módulos System Sensor® (SK) o 127 dispositivos (SD) Hochiki®. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*> Para incrementar la capacidad de puntos, expansores de lazo SLC adicionales 6815 pueden ser añadidos para dispositivos SK o el expansor 5815XL para dispositivos SD, incrementando a la capacidad máxima de 1,110 puntos para dispositivos SK y 635 puntos para dispositivos SD. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*> Una vía común de comunicación y anunciación de hasta17 paneles puede ser conectada por cobre o fibra óptica. Un panel designado es configurado como el comunicador para los demás paneles dentro de la red. También tiene un comunicador telefónica de línea telefónica dual POT y un comunicador IP, de manera opcional se puede instalar un comunicador celular. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*> El 6820EVS puede ser mejorado utilizando módulos como el anunciador remoto 6860 el cual tiene 4 teclas de función programables que ayuda a automatizar tareas y reducir tiempo perdido en el panel. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*> La compatibilidad con dispositivos inalámbricos SWIFT® provee opciones de detección inteligente a través de una red tipo malla Clase A. Esto es ideal para locaciones donde el cableado no es permitido, o una instalación sencilla de un nuevo sistema de detección de incendio. Los dispositivos SWIFT pueden ser combinados con otros dispositivos cableado compatibles con el 6820EVS. Los dispositivos SWIFT solamente son compatibles con los dispositivos de System Sensor (SK). No son compatibles con los dispositivos Hochiki (SD). </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*> El 6820EVS también tiene un relevador de problema Forma C, y dos relevadores programables Forma C, así como poderosas funciones como compensación por suciedad, alerta de pre-problema y mantenimiento, y alerta de problema de calibración. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 0;*> El panel también tiene 4 teclas de funciones las cuales son útiles para ejecutar rutinas de tareas simples y/o complejas. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/6820EVS/158641-paneles.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/6820EVS/158641-diagrama_sk.jpg' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento UL 2572 para notificación de emergencia masiva
Característica 2	Expansión modular con expansores 6815 y 5815XL
Característica 3	Compatibilidad dual System Sensor SK y Hochiki SD
Característica 4	Integración de dispositivos inalámbricos Swift
Característica 5	Circuitos FlexPut configurables como entradas o salidas
Característica 6	Arquitectura de red escalable para instalaciones distribuidas