



Panel de Detección de Incendio Inteligente Direccional / 1 Lazo SLC / 318 Dispositivos / Red 200 Nodos / Interfaz Español / NAC 4 Circuitos

SKU: NFS-320-SP Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$48,755.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de detección de incendio inteligente y direccionable de la serie ONYX, diseñado para aplicaciones de protección contra incendio en edificios comerciales de pequeña escala. Integra un lazo de señalización (SLC) inteligente aislado que admite hasta 159 detectores y 159 módulos direccionables, con capacidad total de 318 dispositivos. El lazo SLC es configurable en estilos 4, 6 o 7 según los requerimientos de cableado de la instalación. Incluye fuente de energía de 6.0 A con cuatro circuitos de notificación de audio y visual (NAC) Clase A/B integrados. Permite operación autónoma o integración en red mediante protocolo NOTI-FIRE-NET, con soporte para hasta 200 nodos en configuración de red de alta velocidad o hasta 103 nodos en red estándar. Equipado con pantalla y teclado QWERTY completos, con interfaz de operación y programación en español. Ofrece comunicador digital (DACT) opcional para supervisión remota de hasta 318 puntos. Cuenta con listados UL, ULC, FM, CSFM y MEA.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>1 lazo SLC inteligente aislado, configurable en estilo 4, 6 o 7<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de hasta 159 detectores y 159 módulos direccionables (318 dispositivos)<li style='margin-bottom: 8px;'>Fuente de energía de 6.0 A con 4 circuitos NAC Clase A/B integrados<li style='margin-bottom: 8px;'>Red de alta velocidad hasta 200 nodos o red estándar hasta 103 nodos<li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla y teclado QWERTY completos con interfaz en español<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicador digital (DACT) opcional de hasta 318 puntos<li style='margin-bottom: 8px;'>Listado UL, ULC, FM, CSFM y MEA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Lazos SLC: 1<li style='margin-bottom: 6px;'>Detectores direccionables: hasta 159<li style='margin-bottom: 6px;'>Módulos direccionables: hasta 159<li style='margin-bottom: 6px;'>Dispositivos totales: 318<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración de lazo: estilo 4, 6 o 7<li style='margin-bottom: 6px;'>Red alta velocidad: hasta 200 nodos<li style='margin-bottom: 6px;'>Red estándar: hasta 103 nodos<li style='margin-bottom: 6px;'>Puntos DACT opcional: hasta 318</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de energía: 6.0 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Circuitos NAC integrados: 4<li style='margin-bottom: 6px;'>Clase de circuitos NAC: Clase A/B<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: pantalla y teclado QWERTY completos<li style='margin-bottom: 6px;'>Idioma de interfaz: español</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>UL<li style='margin-bottom: 6px;'>ULC<li style='margin-bottom: 6px;'>FM<li style='margin-bottom: 6px;'>CSFM<li style='margin-bottom: 6px;'>MEA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma o en red hasta 200 nodos para escalabilidad
Característica 2	Lazo SLC aislado configurable en estilo 4, 6 o 7 según topología
Característica 3	Fuente de energía 6.0 A con 4 circuitos NAC Clase A/B integrados
Característica 4	Pantalla y teclado QWERTY con interfaz de programación en español
Característica 5	Comunicador digital DACT opcional para supervisión remota de 318 puntos
Característica 6	Listado UL, ULC, FM, CSFM y MEA para cumplimiento normativo multistito