



Panel de Detección de Incendios Convencional / 8 Zonas / 20 Detectores por Zona / 6.5A / 120/240V / UL 864 9ª Edición

SKU: HCA-8/120 Marca: HOCHIKI Categoría: Convencionales

\$16,977.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de detección de incendios convencional de 8 zonas con capacidad para 20 detectores por zona y corriente total de 6.5A. Diseñado para cumplimiento estricto de UL 864 9ª Edición y NFPA 72. Incluye programación completa mediante menú con pantalla LCD de dos líneas de 16 caracteres y 15 botones de control para operación local sin necesidad de software externo. Fuente de alimentación conmutable 120/240V CA, 50/60 Hz con soporte para hasta dos baterías de respaldo. Integra protocolo Gentex Sync para sincronización de dispositivos de notificación, función de prueba de recorrido y capacidad de liberación de agentes y agua en configuraciones compatibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Código de producto: 0100-09600Norma: UL 864 9ª Edición / NFPA 72Totalmente programable mediante opciones de menú simplesPantalla LCD de dos líneas (16 caracteres por línea)15 botones de control para programación, restablecimiento y silenciamientoReloj en tiempo realRegistro de 256 eventos con fecha y horaCompatible con amplia gama de dispositivos de detección4 salidas NAC supervisadas programablesFuente de alimentación conmutable 120/240 V CA, 50/60 Hz5 patrones de salida programables para circuitos NACProtocolo Gentex Sync integradoAdmite liberación de agentes y agua en modelos HCA-4 y HCA-8Tres relés programables de uso generalRelés dedicados de alarma y problemasFunción de prueba de recorrido integradaAdmite hasta dos baterías de respaldo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Zonas: 8Detectores por zona: hasta 20Capacidad de corriente: 6.5ARegistro de eventos: 256 con fecha y horaSalidas NAC supervisadas: 4 programablesPatrones de salida NAC: 5 programablesRelés programables de uso general: 3Relés dedicados: alarma y problemasProtocolo Gentex Sync: integradoFunción de prueba de recorrido: integradaLiberación de agentes y agua: admite (modelos HCA-4 y HCA-8)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 120/240 V CA, 50/60 Hz (conmutable)Color: RojoPantalla: LCD de dos líneas, 16 caracteres por líneaBotones de control: 15Baterías de respaldo: admite hasta dos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel de detección de incendios HCA8/120</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	256 eventos con fecha y hora para trazabilidad completa
Característica 2	Pantalla LCD de 2 líneas con 16 caracteres para operación directa
Característica 3	15 botones de control para programación y manejo de alarmas
Característica 4	Protocolo Gentex Sync integrado para sincronización de dispositivos
Característica 5	4 salidas NAC supervisadas con 5 patrones programables
Característica 6	Relés dedicados de alarma, problemas y uso general configurables