



Panel de Distribución de Fibra Óptica / 1UR / 48 Fibras / 4 Placas FAP o FMP / Bandeja Deslizable / Acceso Lateral y Posterior

SKU: FMD1 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$11,478.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel de distribución de fibra óptica está diseñado para organizar la distribución de fibra en entornos con espacio limitado dentro de racks estándar. Su arquitectura completamente modular admite hasta cuatro cassettes QuickNet, paneles adaptadores FAP y FMP, con una capacidad total de hasta 48 hilos de fibra óptica. La bandeja deslizable permite el acceso directo a las conexiones sin necesidad de desmontar el equipo, mientras que la cubierta superior extraíble facilita la gestión y el ruteo de cables. Los usuarios pueden elegir entre entradas laterales, posteriores o superiores para el paso de cables, optimizando la flexibilidad de instalación. El montaje en rack estándar EIA de 19 pulgadas y su ocupación de 1 unidad de rack maximizan la densidad de conexiones en el datacenter o sala de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para 48 fibras ópticas<li style='margin-bottom: 8px;'>Acepta hasta 4 cassettes QuickNet<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con paneles adaptadores FAP y FMP<li style='margin-bottom: 8px;'>Bandeja deslizable con cubierta superior extraíble<li style='margin-bottom: 8px;'>Entradas laterales, posteriores y superiores para cableado<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje estándar EIA 19' en rack (1UR)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit; border-radius: 4px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Panel de distribución de fibra óptica<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad máxima: 48 fibras ópticas<li style='margin-bottom: 6px;'>Cassettes soportados: Hasta 4 QuickNet<li style='margin-bottom: 6px;'>Paneles adaptadores: FAP y FMP<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores compatibles: LC, SC, ST, MT-RJ, MTP</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit; border-radius: 4px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Unidades de rack: 1UR<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Estándar EIA 19'<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho total: 19.85 pulgadas (504 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Profundidad total: 15.33 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit; border-radius: 4px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesos y Gestión de Cables</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Bandeja deslizable: Sí<li style='margin-bottom: 6px;'>Cubierta superior: Extraíble<li style='margin-bottom: 6px;'>Entradas de cableado: Laterales y posteriores<li style='margin-bottom: 6px;'>Acceso adicional: Cubierta superior para gestión</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular para 4 cassettes QuickNet
Característica 2	Acceso deslizante para mantenimiento sin interrumpir servicios
Característica 3	Cubierta superior extraíble facilita gestión de cables
Característica 4	Múltiples rutas de cableado reducen congestión en rack
Característica 5	Compatible con adaptadores LC, SC, ST, MT-RJ y MTP
Característica 6	Ocupación de solo 1UR para máxima densidad en rack