



Panel de Distribución de Fibra Óptica / 2 UR / 192 Fibras / 8 Ranuras FAP o FMP / Bandejas Deslizantes

SKU: FRE2UBL Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$9,218.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de distribución de fibra óptica de montaje en rack de 2 unidades de rack (UR), diseñado para albergar, organizar, administrar y proteger hasta 192 terminaciones, empalmes, conectores y cables de conexión de fibra óptica. Fabricado en acero para máxima durabilidad en entornos de centro de datos. Cuenta con 8 ranuras modulares para placas adaptadoras FAP o FMP, permitiendo configuraciones flexibles según los requerimientos de la red. Las bandejas deslizables frontales y traseras facilitan el acceso a las fibras durante instalación y mantenimiento. Cumple con estándares TIA para garantizar la fiabilidad de la infraestructura de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima de 192 fibras en 2 UR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 ranuras para placas adaptadoras FAP o FMP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bandejas deslizables frontales y traseras accesibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado en acero para máxima durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple con estándares TIA para fiabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 19.98" de ancho x 15.63" de profundidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima: 192 fibras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ranuras para placas: 8 (FAP o FMP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placas compatibles: Serie FAP (LC, SC, MPO), Serie FMP<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: 8 placas / 192 fibras máximo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 19.98"<li style='padding: 6px 0;'>Profundidad: 15.63"</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel de distribución de fibra óptica FRE2UBL<li style='padding: 6px 0;'>Bandejas deslizables frontales y traseras integradas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Organización y protección de hasta 192 terminaciones de fibra óptica en solo 2 UR
Característica 2	Cajones extraíbles frontales y traseros para acceso rápido a fibras
Característica 3	Construcción en acero para máxima durabilidad en centros de datos
Característica 4	Compatibilidad con casetes FAP y FMP para configuración modular
Característica 5	Cumplimiento con estándares TIA para fiabilidad de infraestructura
Característica 6	Diseño compacto de 19.98" x 15.63" para racks de alta densidad