



Panel de Distribución de Fibra Óptica, Acepta 12 Cassettes HD Flex en 6 Espacios, Hasta 144 Fibras, 1 UR

SKU: FLEX1UPN06 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$7,888.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- ===== DESCRIPCION PRINCIPAL ===== --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0 0 15px;*>El panel de distribución Panduit HD Flex de 1 RU con bandeja fija ofrece una solución de alta densidad a un costo optimizado para centros de datos y entornos pre-terminados. El FLEX1UPN06 es color negro, está hecho de acero y cuenta con 6 puertos que aceptan hasta 12 cassettes HD Flex — lo que entrega hasta 144 fibras en un solo espacio de rack. Su diseño de panel fijo es ideal para instalaciones donde no se requiere acceso deslizable frecuente.</p></div><!-- ===== ACCESORIOS COMPATIBLES ===== --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios Compatibles</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El FLEX1UPN06 acepta los siguientes cassettes y componentes modulares para configurar la distribución de fibra según sus necesidades:</p><div style='overflow-x: auto;*><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*><thead><tr style='border-bottom: 2px solid rgb(150,150,150,0.4);*><th style='text-align: left; padding: 10px 8px;*>Tipo de accesorio</th><th style='text-align: left; padding: 10px 8px;*>Modelos compatibles</th><th style='text-align: center; padding: 10px 8px;*>Capacidad máxima en FLEX1UPN06</th><th style='text-align: center; padding: 10px 8px;*>Soporte requerido</th></tr></thead><tbody><tr style='border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3);*><td style='padding: 10px 8px;*>HD Flex Splice Cassettes LC 24F</td><td style='padding: 10px 8px;*>FHS9N-24-10P, FHS9N-24-10P, FHS9N-24-10R</td><td style='padding: 10px 8px; text-align: center;*>12 cassettes / 288 fibras</td><td style='padding: 10px 8px; text-align: center;*>N/A</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3);*><td style='padding: 10px 8px;*>HD Flex Splice Cassettes LC 24F</td><td style='padding: 10px 8px;*>FHS9N-24-10P, FHS9N-24-10R</td><td style='padding: 10px 8px; text-align: center;*>12 cassettes / 144 fibras</td><td style='padding: 10px 8px; text-align: center;*>N/A</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3);*><td style='padding: 10px 8px;*>HD Flex MPO Cassettes</td><td style='padding: 10px 8px;*>FHMP-6-ABL (12F), FHMP-6-ARD (24F)</td><td style='padding: 10px 8px; text-align: center;*>12 cassettes / 864 fibras</td><td style='padding: 10px 8px; text-align: center;*>N/A</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3);*><td style='padding: 10px 8px;*>FAPs / Paneles Adaptadores</td><td style='padding: 10px 8px;*>Serie FAP (LC, SC, MPO)</td><td style='padding: 10px 8px; text-align: center;*>Hasta 6 FAPs (compatible con 6-port config)</td><td style='padding: 10px 8px; text-align: center;*>N/A</td></tr></tbody></table></div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Con cassettes FHMP-6-ARD de 24 fibras: 12 x 72 = 864 fibras máximo.</p></div><!-- ===== CASSETTES HD FLEX ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>HD Flex LC Cassettes</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>FHS9N-12-10P: OS2 LC Duplex, 12F<li style='margin-bottom: 5px;*>FHS9N-12-10P: OS2 LC pigtailed discreets<li style='margin-bottom: 5px;*>FHS9N-24-10P: OS2 LC 24F<li style='margin-bottom: 5px;*>FHCZO-12-10U: OM4 LC Duplex</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>HD Flex MPO Cassettes</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>FHMP-6-ABL: 6 puertos MPO, 72F<li style='margin-bottom: 5px;*>FHMP-6-ARD: 6 puertos MPO 24F, 144F</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>6 puertos, 12 cassettes máximo<li style='margin-bottom: 5px;*>Panel fijo (sin bandeja deslizable)<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con todos los cassettes HD Flex<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto 483 x 190.6 mm</div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Unidades de rack 1 RU<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos 6 (12 cassettes HD Flex)<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad Hasta 144 fibras (12F) o 288 fibras (24F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Material Acero<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje Estandar EIA 19in</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Unidades de rack 1 RU<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos 6 (12 cassettes HD Flex)<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad Hasta 144 fibras (12F) o 288 fibras (24F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Material Acero<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje Estandar EIA 19in</div></div></div><div style='border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px 0;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit;*><div>Característica 1</div><div>Densidad de 144 fibras en solo 1 unidad de rack</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit;*><div>Característica 2</div><div>Compatibilidad total con cassettes y paneles FAP HD Flex</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit;*><div>Característica 3</div><div>Estructura metálica con acabado negro resistente</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit;*><div>Característica 4</div><div>Cumplimiento RoHS para instalaciones sostenibles</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit;*><div>Característica 5</div><div>Organización integral de terminaciones y jumpers</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit;*><div>Característica 6</div><div>Profundidad reducida de 7.5" para racks poco profundos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 144 fibras en solo 1 unidad de rack
Característica 2	Compatibilidad total con cassettes y paneles FAP HD Flex
Característica 3	Estructura metálica con acabado negro resistente
Característica 4	Cumplimiento RoHS para instalaciones sostenibles
Característica 5	Organización integral de terminaciones y jumpers
Característica 6	Profundidad reducida de 7.5" para racks poco profundos