



Panel de Distribución de Fibra Óptica / Montaje Rack 19" / 1UR / Hasta 96 Fibras / Bandeja Deslizable e Inclinable / 4 Placas FAP o FMP

SKU: FCE1U Marca: PANDUIT Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$7,245.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de distribución de fibra óptica de montaje en rack estándar EIA de 19 pulgadas y 1 unidad de rack (1UR), diseñado para alojar hasta cuatro placas acopladoras FAP o FMP con capacidad máxima de 96 fibras ópticas. Su bandeja deslizable e inclinable hacia abajo facilita el acceso directo a las terminaciones durante tareas de instalación y mantenimiento, mientras que el sistema integrado de gestión de cableado trasero mantiene la holgura y el enrollado adecuados para preservar la integridad del cableado. Compatible con conectores LC, SC, ST y MTP, este panel permite implementar transiciones de cableado troncal a switches de distribución, interconexiones a equipos activos, o conexiones cruzadas en áreas de distribución principales y horizontales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje en rack estándar EIA de 19 pulgadas, 1URAloja hasta 4 placas acopladoras FAP o FMPCapacidad para hasta 96 fibras ópticasBandeja deslizable e inclinable hacia abajo para acceso fácilGestión de cableado trasero integradaCompatible con conectores LC, SC, ST y MTP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad máxima: 96 fibras ópticasPlacas acopladoras soportadas: hasta 4 placas FAP o FMPTipos de conectores compatibles: LC, SC, ST, MTP</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: rack estándar EIA 19 pulgadasAltura de rack: 1URColor: negroBandeja deslizable e inclinable hacia abajoGestión de cableado trasero integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel de distribución de fibra óptica FCE1U</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aloja hasta 4 placas acopladoras FAP o FMP
Característica 2	Bandeja deslizable e inclinable para acceso sencillo
Característica 3	Gestión integrada de cableado trasero
Característica 4	Compatible con conectores LC, SC, ST y MTP
Característica 5	Transición flexible entre cableado troncal y equipos activos
Característica 6	Organización y protección de terminaciones y empalmes