



Panel de Distribución de Fibra Óptica / Montaje Rack 19" / 1UR / Hasta 96 Fibras / Bandeja Fija / 4 Casetes QuickNet o Placas FAP/FMP

SKU: FMT1 Marca: PANDUIT Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$3,734.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de distribución de fibra óptica de montaje en rack diseñado para integrarse en infraestructuras de red de alta densidad. Permite alojar, organizar y proteger terminaciones de fibra óptica, empalmes, conectores y cables de conexión mediante el uso de hasta cuatro cassettes QuickNet o placas acopladoras FAP/FMP. Su diseño de bandeja fija y cubierta superior extraíble facilita el acceso rápido durante instalaciones y mantenimientos. Ofrece versatilidad funcional como punto de transición del cableado troncal al switch de distribución, interconexión a equipos activos, o conexión cruzada en áreas de distribución principal o horizontal. Admite conectores LC, SC, ST y MTP/MPO, proporcionando compatibilidad con diversos estándares de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación estándar EIA 19' para rack<li style='margin-bottom: 8px;'>Admite hasta 4 cassettes QuickNet o placas FAP/FMP<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para hasta 96 fibras en 1U de altura<li style='margin-bottom: 8px;'>Entradas de cable lateral y posterior<li style='margin-bottom: 8px;'>Cubierta superior extraíble para acceso rápido<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con conectores LC, SC, ST y MTP/MPO<li style='margin-bottom: 8px;'>Bandeja fija para organización de empalmes y cables<li style='margin-bottom: 8px;'>Color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad máxima: 96 fibras<li style='margin-bottom: 6px;'>Espacio de rack: 1U<li style='margin-bottom: 6px;'>Cassettes soportados: 4 unidades QuickNet<li style='margin-bottom: 6px;'>Placas acopladoras: FAP / FMP<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores compatibles: LC, SC, ST, MTP/MPO</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar de montaje: EIA 19'<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de bandeja: Fija<li style='margin-bottom: 6px;'>Entradas de cable: Lateral y posterior<li style='margin-bottom: 6px;'>Cubierta: Superior extraíble<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Negro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Panel de distribución de fibra óptica FMT1<li style='margin-bottom: 6px;'>Panel CFAPBBL1 no incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación estándar EIA 19 pulgadas para racks
Característica 2	Admite 4 cassettes QuickNet o placas FAP/FMP
Característica 3	Capacidad de 96 fibras en solo 1 unidad de rack
Característica 4	Entradas de cable lateral y posterior integradas
Característica 5	Cubierta superior extraíble para acceso rápido
Característica 6	Compatible con conectores LC, SC, ST y MTP/MPO