



Panel de Energía IP Administrable / 12 Salidas Controlables / 180 A / 12-30 Vcc / Watchdog por Ping IP / Rack 1U 19"

SKU: ICT180SE12IRC Marca: ICT Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$14,384.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Panel de energía administrable IP diseñado para entornos de telecomunicaciones, radiofrecuencia y sistemas críticos que requieren control remoto de dispositivos de 12 y 24 Vcc. Permite monitorear en tiempo real el estado operativo del panel, voltaje, corriente y consumo individual de cada una de sus 12 salidas, facilitando la identificación proactiva de fallas en equipos conectados como radios, repetidores, amplificadores y nodos de red. La administración remota vía Ethernet posibilita el encendido, apagado o reinicio independiente de cada salida, reduciendo tiempos de intervención física y costos operativos. La función watchdog monitorea la disponibilidad de una IP objetivo mediante ping y ejecuta reinicio automático ante pérdida de conectividad, asegurando continuidad de servicio en aplicaciones críticas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Administración remota vía puerto de red y software incluido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Monitoreo en tiempo real de voltaje, corriente y consumo por salida<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Control individual de 12 salidas por Ethernet (encendido, apagado, reinicio)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Función watchdog con reinicio automático por fallo de ping IP<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• 12 circuitos protegidos con fusibles ATO y JCASE<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango operativo 12-30 Vcc con corriente máxima total 180 A</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salidas controlables: 12<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Corriente máxima total: 180 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de voltaje: 12-30 Vcc<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Control: Individual por Ethernet<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Monitoreo: Voltaje, corriente, consumo en tiempo real<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Watchdog: Reinicio automático por ping IP</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Formato: Rack 1U 19" (482.6 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección por salida: Fusibles ATO y JCASE<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conectividad de gestión: Puerto de red Ethernet<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicaciones: 12 Vcc y 24 Vcc</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Panel de energía IP administrable ICT180SE12IRC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Software de administración incluido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fusibles ATO y JCASE instalados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de voltaje, corriente y consumo por salida en tiempo real
Característica 2	Control individual ON/OFF/reinicio de 12 salidas vía Ethernet
Característica 3	Watchdog con reinicio automático por fallo de ping a IP configurada
Característica 4	12 circuitos protegidos con fusibles ATO y JCASE para seguridad eléctrica
Característica 5	Rango operativo 12-30 Vcc con capacidad total hasta 180 A
Característica 6	Diseño compacto 1U para rack 19 pulgadas (482.6 mm)