



Panel de Montaje Industrial / Riel DIN 35 mm / 4 UR / Rack 19 in (483 mm) / Acero / Gestión de Cables

SKU: IABDIN4 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$4,197.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de montaje industrial diseñado para integrar equipos con soporte de riel DIN en infraestructuras de rack estándar de 19 in (483 mm). Fabricado en acero de alta durabilidad, permite la instalación de dispositivos de control, automatización y gestión eléctrica en entornos de centro de datos, plantas industriales y cuartos de telecomunicaciones. Su diseño de 4 unidades de rack proporciona densidad de montaje optimizada, mientras que los pasacables integrados facilitan el manejo ordenado del cableado. Incluye riel DIN de 35 mm x 7.5 mm conforme a normas industriales internacionales y kit de fijación completo para despliegue inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero de alta durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con estándar EIA de 19 in (483 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye riel DIN de 35 mm x 7.5 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho total: 482.8 mm (19.01 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura total: 177 mm (6.97 in) para 4 UR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad total: 132.6 mm (5.22 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño para manejo eficiente de cables con pasacables incluidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conformidad RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso compatible: rack, gabinete o gabinete estándar EIA de 19 in (483 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares: EIA 19<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conformidad: RoHS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Número de unidades de rack: 4 UR</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: acero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho total: 482.8 mm (19.01 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura total: 177 mm (6.97 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad total: 132.6 mm (5.22 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Riel DIN incluido: 35 mm x 7.5 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel de rack 4RU de 19 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Riel DIN de 35 mm x 7.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 pasacables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bolsa de (4) tornillos de montaje N.º 12-24<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bolsa de (4) tornillos métricos M6</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con estándar EIA de 19 in (483 mm) para racks y gabinetes
Característica 2	Riel DIN integrado 35 mm x 7.5 mm para equipos industriales
Característica 3	Construcción en acero para entornos de alta demanda
Característica 4	Incluye pasacables para organización de cableado estructurado
Característica 5	Kit completo con tornillos 12-24 y métricos M6 incluidos
Característica 6	Profundidad de 132.6 mm (5.22 in) para instalaciones compactas