



Panel de Parcheo / 24 Puertos / Cat6 / Blindado STP / 1U / 19 Pulgadas

SKU: LP-PP-630 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Panels

\$1,214.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Panel de parcheo de impacto blindado (STP) diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Integra 24 puertos Cat6/Clase E en formato plano de 1U para racks de 19 pulgadas, optimizando el espacio disponible en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. El blindaje individual de cada puerto garantiza la inmunidad ante interferencias electromagnéticas, manteniendo la integridad de señal en entornos con alta densidad de cableado. Compatible con redes 10 Gigabit Ethernet, su estructura metálica reforzada asegura durabilidad prolongada bajo condiciones de uso intensivo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;*>Panel de parcheo con 24 puertos Cat6/Clase E de alta calidadConectores RJ45 blindados STP para protección EMI/RFIDiseño plano de 1U en color negro para rack 19 pulgadasCompatibilidad con redes 10 Gigabit EthernetEstructura metálica reforzada para máxima durabilidadInstalación rápida y organizada en espacios reducidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Panel de Parcheo de Impacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 puertos RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Categoría / Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Unidades de Rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Ancho de Rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>19 pulgadas (48.26 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Estilo / Perfil</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Velocidad Soportada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 Gigabit Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Estructura metálica reforzada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje STP para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Compatible con redes 10 Gigabit Ethernet de alto rendimiento
Característica 3	Diseño plano de 1U para máxima densidad en rack
Característica 4	Estructura metálica reforzada para entornos exigentes
Característica 5	Conectores RJ45 de alta densidad para cableado organizado
Característica 6	Instalación optimizada en espacios de rack reducidos