



Panel de Parcheo / 24 Puertos / Cat6A Blindado / 1U Rack / T568A/B / 0 a 70°C

SKU: LP-PP-CS-6A-24P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Panels

\$886.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de parcheo precargado con 24 puertos Cat6A blindados, diseñado para instalaciones profesionales de red que requieren máxima protección contra interferencias electromagnéticas. Su estructura de acero al carbono con recubrimiento en polvo negro garantiza durabilidad en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. Soporta cables UTP/FTP de 8 hilos con esquemas de cableado T568A/T568B, ofreciendo versatilidad en la implementación de infraestructura de red. El diseño compacto de 1 unidad de rack optimiza el espacio en gabinetes, mientras que su rango de temperatura operativa de 0 a 70°C asegura funcionamiento confiable en diversas condiciones ambientales.

Características Principales

- 24 puertos Cat6A con blindaje integral para protección EMI
- Conexiones compatibles con cables UTP/FTP de 8 hilos
- Esquema de cableado dual: T568A y T568B
- Housing en PBT con marco de acero al carbono recubierto en polvo
- PCB FR-4 de 1.6mm de espesor para estabilidad eléctrica
- Contactos IDC en bronce fosforoso con recubrimiento de níquel
- Vida útil mínima de 750 ciclos en conectores RJ45
- Formato compacto de 1 unidad de rack (1U)

Especificaciones Técnicas Generales

Tipo: Panel de parcheo precargado

Puertos: 24

Categoría: Cat6A

Blindaje: Sí (STP/FTP)

Color: Negro

Unidades de rack: 1U

Esquema de cableado: T568A / T568B

Temperatura operativa: 0°C a 70°C

Eléctricas

Voltaje: 125 VAC RMS

Corriente: 1.5 A

Resistencia de contacto: 100 mΩ máx.

Resistencia de aislamiento: 1000 MΩ mín. @ 500 VDC

Fuerza dieléctrica: 750 VAC RMS, 60 Hz, 1 min

Mecánicas y Materiales

Housing: PBT

Marco del panel: Acero al carbono con recubrimiento en polvo negro

PCB: FR-4, T=1.6 mm

Material IDC: PC

Contacto IDC: Bronce fosforoso con recubrimiento de níquel

Vida útil Jack RJ45: 750 ciclos mínimo

Vida útil conector IDC: 250 ciclos mínimo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Estructura de acero al carbono con recubrimiento en polvo
Característica 3	Compatible con cables UTP/FTP de 8 hilos
Característica 4	Vida útil de 750 ciclos en conectores RJ45
Característica 5	Diseño compacto de 1 unidad de rack
Característica 6	Operación estable de 0 a 70°C