



Panel de Parcheo / 24 Puertos / Categoría 6A / 1 UR / Plano / Negro

SKU: CP246X88BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$18,946.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de parcheo plano diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Integra 24 acopladores Mini-Com de Categoría 6A/Clase EA que permiten conectividad de paso plug and play sin necesidad de herramientas especializadas. Su formato de 1 unidad de rack optimiza el espacio en gabinetes y su construcción en acero laminado en frío garantiza durabilidad en entornos de centro de datos. Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B para máxima flexibilidad de implementación.

Características Principales

- Módulos acopladores UTP hembra a hembra de 8 posiciones
- Conectividad plug and play para despliegue rápido
- Compatible con cables de conexión UTP RJ45 de 6 u 8 posiciones
- Diseño plano que facilita la gestión de cables frontal
- Acopladores disponibles individualmente o en panel completo de 24 puertos
- Cumplimiento de estándares internacionales para interoperabilidad garantizada

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Número de Puertos

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

24 acopladores Mini-Com

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Nivel de Rendimiento

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Categoría 6A / Clase EA

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

1 UR (1U)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Color

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Negro

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Material

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Acero laminado en frío (CRS)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Esquema de Cableado

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

T568A / T568B

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Tipo de Acoplador

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

UTP hembra a hembra, 8 posiciones

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Normas Compatibles

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad plug and play sin herramientas
Característica 2	Compatibilidad dual T568A y T568B
Característica 3	Acopladores hembra a hembra de 8 posiciones
Característica 4	Construcción robusta en acero CRS
Característica 5	Rendimiento Clase EA para alta velocidad
Característica 6	Cumplimiento RoHS, TIA e ISO internacionales