



Panel de Parcheo de Impacto (110), Angulado, Categoría 6, de 48 Puertos, 2UR

SKU: DPA48688TGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$16,809.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de Parcheo de Impacto Categoría 6Este panel de parcheo de impacto Categoría 6/Clase E de 48 puertos en formato 2UR está diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que requieren terminaciones confiables y de fácil mantenimiento. Su configuración angulada facilita el acceso directo a las conexiones, reduciendo la tensión en los cables y optimizando el espacio en racks de alta densidad. Los puertos 110 IDC permiten terminaciones rápidas con herramienta de impacto estándar, mientras que el etiquetado preimpreso T568A/T568B agiliza la identificación de pares durante la instalación. Con certificación para frecuencias de 1 a 250 MHz y soporte integral para PoE++ hasta 100W, este panel es ideal para despliegues de VoIP, cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi 6/6E y otros dispositivos de red convergentes.

Características Principales

- Terminación 110 IDC para cables UTP de 4 pares, 22-26 AWG
- Etiqueta universal codificada con esquemas T568A y T568B preimpresos
- Rendimiento certificado hasta 250 MHz según ANSI/TIA-568-C.2
- Contactos con 50 micras de chapado en oro para durabilidad y conductividad óptima
- Soporte PoE++ (Tipos 3 y 4) hasta 100W por puerto
- Diseño angulado para facilitar el acceso y la gestión de cables
- Numeración de puertos preimpresa con áreas de escritura adicionales
- Montaje compatible con racks y gabinetes estándar de 19 pulgadas
- Especificaciones Técnicas: Categoría 6 / Clase E
- Cantidad de Puertos: 48 puertos RJ45
- Unidades de Rack (UR): 2UR (2 unidades de rack)
- Tipo de Terminación: 110 IDC (impacto)
- Cable Compatible: UTP 100Ω, 22-26 AWG, 4 pares
- Ancho de Banda: 1 - 250 MHz (barrido de frecuencias)
- Chapado de Contactos: 50 micras de oro
- Soporte PoE: Hasta 100W (PoE Tipo 3 y Tipo 4 / PoE++)
- Esquemas de Cableado: T568A y T568B (etiqueta universal preimpresa)
- Montaje: Racks y gabinetes estándar de 19 in
- Normas Aplicables: ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801
- Clase E
- Cumplimiento Regulatorio: FCC, ANSI (todos los requisitos aplicables)
- Identificación de Puertos: Números preimpresos, áreas de escritura, kits de etiquetas opcionales
- Configuración Física: Diseño angulado para acceso optimizado
- Nota de Rendimiento: Supera los requisitos de canal de las normas ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E en frecuencias barridas de 1 a 250 MHz. Requiere herramienta de impacto 110 para terminación de cables.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cables UTP 22-26 AWG
Característica 2	Etiqueta universal T568A/B preimpresa
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 4	Contactos con 50 ?m de chapado en oro
Característica 5	Soporte PoE++ hasta 100W (Tipos 3 y 4)
Característica 6	Diseño angulado para acceso simplificado