



Panel de Parcheo de Impacto (110), Angulado, Categoría 6A, de 24 Puertos, 1UR

SKU: DPA246X88TGY    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Panels

\$10,550.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los paneles de parcheo de impacto Categoría 6A/Clase EA se terminan en un cable de par trenzado sin blindaje de 100 ohms, 22 a 26 AWG, de 4 pares con una herramienta de impacto 110. Los paneles de conexión incluyen una etiqueta universal codificada para los esquemas de cableado T568A y T568B y pueden montarse en Racks o Gabinetes de 19". Los paneles de conexión son fáciles de identificar con números preimpresos, áreas de escritura y kits de etiquetas opcionales. El panel de conexión DP6A™ 10Gig Punchdown se instala como parte del sistema de cableado de cobre TX6A™ 10Gig UTP para lograr el rendimiento certificado IEEE 10GBASE-T.

Especificaciones Técnicas

- Supera los requisitos de canal para estándares ANSI / TIA-568-C.2 Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para soportar transmisión 10GBASE-T sobre sistemas de cableado de par trenzado en una configuración de 4 conectores de hasta 100 metros a frecuencias barridas de 1 a 500 MHz
- Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con todos los requisitos ANSI / TIA-968-A aplicables; contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior
- Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7
- Cumplimiento PoE: Soporta IEEE 802.3af, 802.3at e IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 para aplicaciones PoE de hasta 100 W
- Rango de conductor: Compatible con cable sólido o multifilar 22 - 26 AWG con diámetros de aislamiento del conductor de 0.048 pulg.
- Opción de Montaje: Se monta en bastidores EIA estándar de 19in.
- Incluye tornillería M6 y #12-24 para montaje en Rack

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Terminación 110 con herramienta de impacto           |
| Característica 2 | Compatible T568A y T568B con etiquetas universales   |
| Característica 3 | Rendimiento certificado hasta 500 MHz                |
| Característica 4 | Soporta PoE++ hasta 100W (802.3bt)                   |
| Característica 5 | Montaje en rack 19 pulgadas con tornillería incluida |
| Característica 6 | Cumple ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Clase EA         |