



Panel de Parcheo de Impacto 110, Categoría 6, Montaje en Pared Usando Accesorio Wb89d, de 12 Puertos

SKU: DP12688TGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$3,297.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>Los paneles de conexión de impacto Categoría 6/Clase E, se deben terminar con cables de par trenzado sin blindaje de 100 ohms, 22-26 AWG, de 4 pares con una herramienta de impacto 110. Los paneles de conexión deben incluir una etiqueta universal codificada para los esquemas de cableado T568A y T568B. Los paneles de conexión son fáciles de identificar con números preimpresos, áreas de escritura y kits de etiquetas opcionales.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Supera los requisitos de canal de las normas ANSI / TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E en frecuencias barridas de 1 a 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con todos los requisitos ANSI / TIA-968-A aplicables; contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta IEEE 802.3af, 802.3at e IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 para aplicaciones PoE de hasta 100 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cable sólido o multifilar 22 - 26 AWG con diámetros de aislamiento del conductor de 0.048 pulg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se monta en bastidores EIA estándar de 19in. La versión de 12 puertos se puede montar en la pared con el soporte opcional 89D </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
Característica 2	Soporta PoE++ hasta 100W (IEEE 802.3bt tipos 3 y 4)
Característica 3	Compatible con cables 22-26 AWG sólidos o multifilares
Característica 4	Etiquetado universal T568A/T568B integrado
Característica 5	Números preimpresos y áreas de escritura para identificación
Característica 6	Supera requisitos de canal ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Clase E