



Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 5e, de 24 Puertos, 1UR

SKU: NK5EPPG24Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,964.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de parchado punchdown con 24 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares TIA/EIA-568-C.2 y RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación fácil con números pre-impresos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: acero inoxidable y placas ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568A/T568B categoría 5e </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Panel de parcheo punchdown <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de rack: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Números pre-impresos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable con placas frontales ABS </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares Cumplidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801 2ª Ed. Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-968-A <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1863 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Vivienda del panel: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo RJ45: Resina termoplástica UL94V-O <li style='margin-bottom: 5px;'>Bloques de punchdown: Resina termoplástica UL94V-O <li style='margin-bottom: 5px;'>Ensamble de bisagra: Resina termoplástica UL94H-B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa de retención: Resina termoplástica UL94V-O </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.25 lb (567 g) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 19.00' (482.6 mm) ancho <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Para racks universales de 19' <li style='margin-bottom: 5px;'>Hardware incluido: 4 tornillos 12-24 x 1/2' y 4 tornillos métricos M6x1x15mm </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de datos y voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos empresariales <li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructura de cableado estructurado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar herramienta de terminación 110 para punchdown <li style='margin-bottom: 5px;'>Capuchones de retención proporcionados para conexión segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para montaje en racks universales de 19' <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancias dimensionales según especificaciones </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 y RoHS
Característica 2	Numeración pre-impresa para identificación rápida
Característica 3	Acero inoxidable con placas frontales ABS
Característica 4	Esquema dual T568A/T568B configurable
Característica 5	Compatible con rack 19 pulgadas estándar
Característica 6	Módulos RJ45 con terminación en resina