



Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 5e, de 48 Puertos, 2UR

SKU: NK5EPPG48Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$5,868.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>48 puertos en 2 unidades rack estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría 5e, clase D para alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente: acero y ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado T568A/B doble opción <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas ROHS, TIA, ISO </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Panel de parcheo punchdown <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 48 <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de rack: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 5E/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Números pre-impresos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable con placas frontales ABS </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801 2ª Ed. Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-968-A <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1863 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Placas frontales: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Modulos RJ45: Resina termoplástica UL94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Bloques de conexión: Resina termoplástica UL94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Bezel Assembly: Resina termoplástica UL94H-B <li style='margin-bottom: 5px;'>Capuchón de retención: Resina termoplástica UL94V-0 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 tornillos redondos de 12-24 x 1/2 <li style='margin-bottom: 5px;'>4 tornillos métricos M6x1x15mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Capuchones de retención (uno por conector) </div> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación: Herramienta de terminación 110 style <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Áreas para escritura personalizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Probado: 100% de los puertos verificados <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancias: .010" [.3] para dimensiones, .25-1 para ángulos </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 puertos en 2 unidades de rack estándar
Característica 2	Categoría 5e Clase D para alto rendimiento
Característica 3	Material de acero inoxidable con frontales ABS
Característica 4	Esquema de cableado dual T568A/T568B
Característica 5	Identificación numérica preimpresa en puertos
Característica 6	Cumplimiento RoHS, TIA, ISO 11801 y UL 1863