



Panel de Parcheo de Impacto (110), Plano, Categoría 6, de 48 Puertos, 2UR

SKU: DP48688TGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$13,204.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los paneles de conexión de impacto Categoría 6/Clase E, se deben terminar con cables de par trenzado sin blindaje de 100 ohms, 22-26 AWG, de 4 pares con una herramienta de impacto 110. Los paneles de conexión deben incluir una etiqueta universal codificada para los esquemas de cableado T568A y T568B y montarse en Racks o Gabinetes de 19in. Los paneles de conexión son fáciles de identificar con números preimpresos, áreas de escritura y kits de etiquetas opcionales.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Supera los requisitos de canal de las normas ANSI / TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E en frecuencias barridas de 1 a 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con todos los requisitos ANSI / TIA-968-A aplicables; contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento PoE: Soporta IEEE 802.3af, 802.3at e IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 para aplicaciones PoE de hasta 100 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de conector: Compatible con cable sólido o multifilar 22 - 26 AWG con diámetros de aislamiento del conductor de 0.048 pulg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de Montaje: Se monta en bastidores EIA estándar de 19in. La versión de 12 puertos se puede montar en la pared con el soporte opcional 89D <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye torillería M6 y #12-24 para montaje en Rack </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en 50 micras de oro
Característica 2	Compatibilidad PoE hasta 100 W (802.3bt)
Característica 3	Etiqueta universal T568A/T568B integrada
Característica 4	Diseño plano para racks de 19 pulgadas
Característica 5	Rango de conductor 22-26 AWG, 4 pares
Característica 6	Identificación con números preimpresos