



Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 48 Puertos, 2UR

SKU: NK6PPG48Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$9,819.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Panel de parcheo punchdown <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 48 <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de rack: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Liso <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Números pre-impresos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales y Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del panel: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Placas frontales: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores RJ45: Resina termoplástica UL94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Bloques de conexión: Resina termoplástica UL94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Bezel assembly: Resina termoplástica UL94H-B <li style='margin-bottom: 5px;'>Retention caps: Resina termoplástica UL94V-0 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.2 lb (997.9 g) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.75' (44.4 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 19.00' (482.6 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 3.47' (88.1 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos incluidos: 4 tornillos redondos 12-24 x 1/2' y 4 tornillos métricos M6x1x15mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de terminación: Herramienta de terminación 110 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento Normativo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801 2ª Ed. Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-968-A <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1863 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento garantizado al 100% en cada puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas para identificación de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en racks universales de 19' <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado de 8 conductores <li style='margin-bottom: 5px;'>Retention caps para snap-in en conectores terminados <li style='margin-bottom: 5px;'>Icono CID-C, teléfono o datos para identificación individual de puerto (opcional, no incluido) </div> </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado en los 48 puertos
Característica 2	Compatible T568A/T568B con identificación numérica
Característica 3	Construcción en acero inoxidable de alta resistencia
Característica 4	Materiales termoplásticos UL94V-0 y UL94HB
Característica 5	Cumplimiento RoHS, TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801
Característica 6	Montaje universal en rack estándar de 19 pulgadas