



Panel de Parcheo de Impacto (110), Plano, Categoría 6A, de 48 Puertos, 2UR

SKU: DP486X88TGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$21,909.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los paneles de conexión de impacto Categoría 6/Clase E, se deben terminar con cables de par trenzado sin blindaje de 100 ohms, 22-26 AWG, de 4 pares con una herramienta de impacto 110. Los paneles de conexión deben incluir una etiqueta universal codificada para los esquemas de cableado T568A y T568B y montarse en Racks o Gabinetes de 19in. Los paneles de conexión son fáciles de identificar con números preimpresos, áreas de escritura y kits de etiquetas opcionales.

Especificaciones Técnicas

- Supera los requisitos de canal de las normas ANSI / TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E en frecuencias barridas de 1 a 250 MHz
- Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con todos los requisitos ANSI / TIA-968-A aplicables; contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior
- Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7
- Cumplimiento PoE: Soporta IEEE 802.3af, 802.3at e IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 para aplicaciones PoE de hasta 100 W
- Rango de conector: Compatible con cable sólido o multifilar 22 - 26 AWG con diámetros de aislamiento del conductor de 0.048 pulg.
- Opción de Montaje: Se monta en bastidores EIA estándar de 19in. La versión de 12 puertos se puede montar en la pared con el soporte opcional 89D
- Incluye torillería M6 y #12-24 para montaje en Rack

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
Característica 2	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 4 hasta 100 W
Característica 3	Compatible con cables UTP 22-26 AWG
Característica 4	Etiquetas universales T568A/B para identificación rápida
Característica 5	Diseño plano optimizado para racks de 19 pulgadas
Característica 6	Supera normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Clase E