



Panel de Parcheo de Impacto (110) UTP de 24 Puertos Cat5e, 19 Pulgadas con Barra para Organizar Cable

SKU: LP-PP-507    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Patch Panels

\$531.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Panel de parcheo de impacto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Negro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Número de puertos:</strong> 24</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Nivel de rendimiento:</strong> Cat5e/Clase D</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Unidades de rack:</strong> 1</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Esquema de cableado:</strong> T568A/T568B</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Estilo:</strong> Plano</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Compatibilidad:</strong> Herramienta de impacto 110</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> Rack estándar de 19'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Vida útil IDC:</strong> 200 ciclos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Identificación:</strong> Espacio para etiqueta</li> </ul> </div> <!-- Sección de características eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia de voltaje:</strong> 125 VCA</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia de contacto:</strong> 110 Miliohms Max.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -40 ~ 85°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> 0 ~ 70°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material del contacto:</strong> PC-UL90V-0</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>AWG:</strong> 24-26</li> </ul> </div> <!-- Sección de estándares y compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares y Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cumple con TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Categoría 5e</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conector IDC acepta AWG 22-26</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cable par trenzado compatible</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Soporta esquema de cableado T568A/B</li> </ul> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPPP507/65978-lppp507.png' alt='Panel de parcheo de impacto LPPP507'> </div> </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de herramientas para instalación de redes LPTK30</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta peladora de cable multifunción LPT501B</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de impacto LPNT8003</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta auto-laminada de vinilo blanco S100X150VAC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de impresora portátil LS8EQKITACS</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Característica 1 | Panel de parcheo de impacto, color negro       |
| Característica 2 | 24 puertos con rendimiento Cat5e/Clase D       |
| Característica 3 | Compatibilidad con esquemas T568A y T568B      |
| Característica 4 | Diseño de 1 unidad de rack estándar            |
| Característica 5 | Resistencia de contacto de 110 miliohms máximo |
| Característica 6 | Soporta cables de 24-26 AWG                    |