



Panel de Parcheo de Impacto (110) UTP de 24 Puertos Cat6, 19 Pulgadas (48.26 cm), con Barra para Organizar Cable

SKU: LP-PP-607 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Panels

\$607.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Panel de parcheo de impacto, color negro 24 puertos para conexiones Cat6/Clase E 1 unidad de rack para montaje eficiente Soporta esquemas de cableado T568A/T568B </div> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Tipo: Panel de parcheo de impacto Color: Negro Número de puertos: 24 Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E Unidades de rack: 1 Esquemas de cableado: T568A/T568B Estilo: Plano Cumple con estándares: TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B Compatibilidad: Herramienta de impacto 110 Montaje: Rack estándar de 19' Ciclos de vida IDC: 200 veces </div> </div> <!-- Sección de características eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Resistencia de voltaje: 125 VCA Resistencia de contacto: 110 Miliohms Max. Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 85°C Temperatura de operación: 0 ~ 70°C Material del contacto: PC-UL94V-0 Calibre de cable compatible: AWG 22-26 </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de accesorios compatibles --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Herramienta peladora de cable multifunción LPTK30 Herramienta de impacto LPT501B Etiqueta auto-laminada de vinilo blanco LPNT8003 Kit de impresora portátil S100X150VAC Kit de herramientas LS8EQKITACS </div> </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje eficiente en solo 1 unidad de rack
Característica 2	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 3	Material PC-UL94V-0 para alta durabilidad
Característica 4	200 ciclos de inserción en terminales IDC
Característica 5	Rango operativo de 0°C a 70°C
Característica 6	Resistencia de contacto de 110 m? máximo