



Panel de Parcheo de Impacto (110) UTP de 48 Puertos Cat6, 19 Pulgadas (48.26 cm), 2U, con Barra para Organizar Cable

SKU: LP-PP-608 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Panels

\$1,264.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Panel de parcheo de impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de puertos: 48 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de rack: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquemas de cableado: T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de impacto negro, 48 puertos disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel rendimiento Cat6/Clase E, alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquemas de cableado T568A/T568B, flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>2 unidades de rack, fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 1 año, confiabilidad </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de impacto con 48 puertos Cat6 para alta densidad de conexiones
Característica 2	Certificado Cat6/Clase E para rendimiento superior en redes Gigabit
Característica 3	Compatibilidad dual T568A y T568B para flexibilidad en cableado
Característica 4	Diseño plano de 2U optimizado para racks estándar de 19 pulgadas
Característica 5	Barra organizadora de cables integrada para gestión ordenada
Característica 6	Construcción robusta para entornos de uso profesional continuo