



Panel de Parcheo de Impacto / 24 Puertos Cat6 / 1U Rack 19" (48.26 cm) / T568A/B / 110 IDC

SKU: LP-PP-607 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Panels

\$575.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este panel de parcheo de impacto de 24 puertos Cat6 está diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red en entornos empresariales y centros de datos. Su formato de 1 unidad de rack de 19 pulgadas (48.26 cm) permite un montaje compacto y eficiente en gabinetes estándar. Los terminales IDC tipo 110 soportan hasta 200 ciclos de inserción, garantizando una larga vida útil en escenarios de reconfiguración frecuente. La compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes topologías de red existentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Panel de parcheo de impacto con 24 puertos para conexiones Cat6/Clase EFormato plano de 1 unidad de rack para montaje en gabinete estándar de 19' (48.26 cm)Soporta esquemas de cableado T568A y T568B según requerimiento de instalaciónMaterial del contacto en PC-UL94V-0 para resistencia térmica y durabilidadCompatibilidad con herramienta de impacto 110 para terminación de cablesCumple estándares TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B para infraestructura estructurada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Generales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Tipo: Panel de parcheo de impacto</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Color: Negro</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Número de puertos: 24</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Nivel de rendimiento: Cat6 / Clase E</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Unidades de rack: 1U</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Estilo: Plano</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Material del contacto: PC-UL94V-0</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Cableado y Montaje</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Esquemas soportados: T568A / T568B</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Montaje: Rack estándar de 19' (48.26 cm)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Ciclos de vida IDC: 200 veces</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Eléctricas y Ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Resistencia de voltaje: 125 VCA</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Resistencia de contacto: 110 mΩ máximo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Temperatura de operación: 0°C ~ 70°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 85°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Cumplimiento Normativo</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Estándares: TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje eficiente en solo 1 unidad de rack
Característica 2	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 3	Material PC-UL94V-0 para alta durabilidad
Característica 4	200 ciclos de inserción en terminales IDC
Característica 5	Rango operativo de 0°C a 70°C
Característica 6	Resistencia de contacto de 110 mΩ máximo