



Panel de Parcheo de Impacto / 48 Puertos / Cat5e / 19 Pulgadas (48.26 cm) / 2U / T568A/T568B / Barra Organizadora

SKU: LP-PP-508    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Patch Panels

\$1,233.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Panel de Parcheo de Impacto UTP 48 Puertos Cat5e</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Este panel de parcheo de impacto de 48 puertos Cat5e está diseñado para instalaciones de red profesionales que requieren organización, rendimiento confiable y flexibilidad operativa. Su estructura plana de 2U optimiza el espacio en racks de 19 pulgadas (48.26 cm), mientras que la barra organizadora de cables integrada mantiene el ordenado del cableado en entornos de alta densidad. La compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B permite adaptarse a distintas políticas de cableado existentes sin necesidad de equipamiento adicional. Fabricado con materiales duraderos, garantiza conexiones estables y seguras que soportan el tráfico de datos a velocidades propias de la categoría 5e/Clase D.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem;'><li>Panel de parcheo de impacto (110) con 48 puertos UTP</li><li>Diseño plano con barra organizadora de cables integrada</li><li>Conformidad dual T568A/T568B para flexibilidad en cableado</li><li>Montaje en rack estándar de 19 pulgadas (48.26 cm), ocupación de 2U</li><li>Rendimiento certificado Cat5e/Clase D para alta velocidad de transmisión</li><li>Material duradero para conexiones estables y seguras</li><li>Color negro profesional para entornos corporativos y centros de datos</li></ul><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Panel de Parcheo de Impacto (110)</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;'>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>48 puertos</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;'>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Cat5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>T568A / T568B (dual)</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;'>Unidades de Rack</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>2U</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;'>Ancho de Rack</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>19 pulgadas (48.26 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;'>Estilo / Diseño</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Plano con barra organizadora de cables</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;'>Color</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Negro</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño plano con barra organizadora de cables integrada             |
| Característica 2 | Conformidad dual T568A/T568B para máxima flexibilidad de cableado   |
| Característica 3 | Material duradero que asegura conexiones estables a largo plazo     |
| Característica 4 | Montaje estándar en rack de 19 pulgadas (48.26 cm) con perfil de 2U |
| Característica 5 | Color negro profesional ideal para centros de datos corporativos    |
| Característica 6 | 48 puertos de alto rendimiento para infraestructura de red densa    |