



Panel de Parcheo de Impacto Blindado (STP) de 24 Puertos Cat5e, 19 Pulgadas

SKU: LP-PP-530 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Panels

\$618.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Panel de Parcheo <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido: 1 pieza <li style='margin-bottom: 5px;'>Origen: Hecho en China <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Requiere profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad: Nuevo </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: Linkedpro <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: LPPP530 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricante A solicitud de la autoridad </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Importador</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre: Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dirección: Av. 20 de Noviembre No. 805, Col. Centro, Chihuahua, Chih. México, C.P. 31000 <li style='margin-bottom: 5px;'>RFC: SSC-840823-JT3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Teléfono: 6144152525 </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de parcheo con 24 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Categoría 5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño plano estilo profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro elegante y discreto </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Este producto debe ser instalado por un profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Consulta instructivo y póliza de garantía en www.mx </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del Producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del Producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje STP para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Conectores RJ45 blindados con terminación T568A/T568B
Característica 3	Diseño plano optimizado para racks de comunicaciones
Característica 4	Certificado para rendimiento Clase D en redes profesionales
Característica 5	Construcción robusta para centros de datos y entornos exigentes
Característica 6	Compatible con infraestructura de cableado estructurado existente