



Panel de Parcheo Modular Keystone (Sin Conectores), Angulado, de 48 Puertos, 2UR

SKU: NKPPA48FMY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,380.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>48 puertos con identificación mediante números pre-impresos <li style='margin-bottom: 5px;*>Modularidad para facilidad en configuración y mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción en acero inoxidable para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad RoHS asegurando estándares ambientales <li style='margin-bottom: 5px;*>Estilo plano, ocupa 2 unidades de rack </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Panel de parcheo modular <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de puertos: 48 <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidades de rack: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación: Números pre-impresos <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero inoxidable con placas frontales ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento: RoHS </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 19.00' (482.6 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto: 3.47' (88.1 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 1.75' (44.4 mm) </div> </div> <!-- Sección de contenido adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del estampado: Acero al carbón de calibre 20 <li style='margin-bottom: 5px;*>Placas frontales: ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Tolerancias dimensionales: ±0.010' [0.3 mm] para dimensiones en pulgadas/milímetros </div> </div> </div> <!-- Sección de notas importantes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Panel diseñado para montaje en racks universales de 19' <li style='margin-bottom: 5px;*>No compatible con conectores LinkedPro </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación numérica pre-impresa en 48 puertos
Característica 2	Configuración modular sin conectores incluidos
Característica 3	Placas frontales ABS para resistencia al impacto
Característica 4	Construcción en acero inoxidable anticorrosión
Característica 5	Cumplimiento ambiental RoHS para instalaciones sostenibles
Característica 6	Diseño angulado optimizado para gestión de cables