



Panel de Parcheo Modular Mini-Com (Sin Conectores), Angulado, Totalmente Blindado, de 48 Puertos, 2UR

SKU: CPA488LY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$4,630.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Todos los paneles de parcheo modulares metálicos estan hechos de acero inoxidable y se montan en Rack y Gabinetes estándar. Todos los paneles de conexión de metal aceptan todos los módulos de conectores blindados Mini-Com® para instalaciones blindadas. Las áreas de escritura del panel de conexión y las etiquetas adhesivas opcionales deben identificar cada puerto y panel. Los paneles de conexión modulares metálicos en ángulo estan disponibles en densidad estándar de 24 y 48 puertos y alta densidad de 72 puertos. Los paneles de conexión modulares planos de metal estan disponibles en densidad estándar de 16, 24 y 48 puertos y alta densidad de 72 puertos. El diseño plano en 16, 24 y 48 puertos también esta disponible con una barra de alivio de tensión incorporada con características únicas para soportar cables individuales.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Angulado <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: Blindado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Mini-Com <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de identificación: Etiquetas adhesivas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 19in <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de rack: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral contra interferencias electromagnéticas para señales críticas
Característica 2	Densidad de 48 puertos en solo 2UR para optimización de espacio en rack
Característica 3	Construcción en acero inoxidable para resistencia en entornos exigentes
Característica 4	Diseño angulado que facilita gestión de cables y reduce tensión en conexiones
Característica 5	Compatibilidad universal con módulos Mini-Com blindados para flexibilidad de medios
Característica 6	Sistema de etiquetado adhesivo para identificación ordenada de puertos