



Panel de Parcheo Modular Mini-Com (Sin Conectores), Plano de Instalación al Ras, Sin Blindaje, de 24 Puertos, 1UR

SKU: CPP24FMWBLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$1,137.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Los paneles de conexión modulares de montaje al ras están diseñados con paneles metálicos y placas frontales traseras moldeadas a presión. Aceptan todos los módulos Mini-Com® para aplicaciones UTP, STP, fibra o A/V y se instalan en racks estándar de 19'. Disponibles en densidades de 24 y 48 puertos, estos paneles ofrecen una solución versátil para diferentes necesidades de conectividad.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular que acepta todos los módulos Mini-Com® <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos prenumerados con áreas para escritura <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero laminado en frío (CRS) con placas ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de montaje en racks de 19' o 23' usando bridas extensoras <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para flujo de cables hacia ambos lados del rack </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano de instalación al ras <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: Sin blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Mini-Com <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de identificación: Números pre-impresos <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 19in <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de rack: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: CRS con placas ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.75' [44.4mm] <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 19.00' [482.6mm] <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 3.47' [88.1mm] <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad con cubierta: 3.86' [98.0mm] <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.00 lbs [1.36 kg] </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack estándar de 19' <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de montaje en rack de 23' con bridas extensoras (PEB1 o PEB2) </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barras de alivio de tensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubiertas transicionales (CPATCBL/CPATCWH) <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles de relleno planos (DPFP1, DPFP2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles de relleno angulares (CPAF1BLY, CPAF2BLY) <li style='margin-bottom: 5px;'>Bridas extensoras (PEB1, PEB2) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución ideal para aplicaciones multimedia <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño que permite el flujo de cables hacia ambos lados del rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Minimiza la necesidad de gestores horizontales de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Aumenta la densidad del rack </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponble en configuración de 24 puertos (1U) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de 48 puertos (2U) disponible <li style='margin-bottom: 5px;'>Agrupación de puertos en grupos de 4 o 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de diseño plano o angular según necesidades de espacio </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Color</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Negro (modelo CPP24FMWBLY) <li style='margin-bottom: 5px;'>Blanco (modelo CPP24FMWWH) - sin caja de identificación </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular para módulos Mini-Com UTP, STP, fibra o A/V
Característica 2	Montaje al ras en racks de 19" o 23" con bridas extensoras
Característica 3	24 puertos con numeración pre-impresa y áreas de escritura
Característica 4	Flujo de cables bidireccional para gestión optimizada
Característica 5	Construcción en acero CRS con placas ABS resistentes
Característica 6	Configuración plana sin blindaje EMI para instalaciones estándar