



Panel de Parcheo Modular Mini-Com (Sin Conectores), Plano, Sin Blindaje, de 48 Puertos, 2 UR

SKU: CPP48WBLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,176.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p>Los paneles de parcheo modulares consisten en un panel de metal con placas frontales moldeadas a presión que se pueden soltar por la parte delantera. Los paneles de conexión aceptan todos los módulos Mini-Com® para aplicaciones UTP, STP, fibra o A / V y deben montarse en Rackso o Gabinetes estándar de 19'. Los paneles de conexión estan disponibles en densidad estándar de 24 y 48 puertos y alta densidad de 72 puertos. Los paneles de conexión angulados se diseñarán en un ángulo óptimo para ayudar a enrutar el cable.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: CR5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: Sin blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Mini-Com <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 48 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de identificación: Etiquetas adhesivas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 19in <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de rack: 2 </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placas frontales extraíbles: permiten la accesibilidad frontal a los módulos instalados para movimientos, adiciones y cambios fáciles <li style='margin-bottom: 5px;'>Modular: Acepta todos los módulos Panduit® Mini-Com® para mezclar y combinar tipos de medios en el mismo panel </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placas frontales removibles para mantenimiento simplificado
Característica 2	Densidades escalables de 24, 48 y 72 puertos
Característica 3	Acepta módulos UTP, STP, fibra y aplicaciones A/V
Característica 4	Montaje universal en racks estándar de 19 pulgadas
Característica 5	Diseño angulado disponible para gestión de cables
Característica 6	Identificación mediante etiquetas adhesivas incluidas