



Panel de Parcheo Modular Mini-Com (Sin Conectores), Plano, Totalmente Blindado, de 48 Puertos, 2UR

SKU: CP48BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,672.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Todos los paneles de parcheo modulares metálicos están hechos de acero inoxidable y se montan en Rack y Gabinetes estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Todos los paneles de conexión de metal aceptan todos los módulos de conectores blindados Mini-Com® para instalaciones blindadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Las áreas de escritura del panel de conexión y las etiquetas adhesivas opcionales deben identificar cada puerto y panel <li style='margin-bottom: 5px;'>Los paneles de conexión modulares metálicos en ángulo están disponibles en densidad estándar de 24 y 48 puertos y alta densidad de 72 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Los paneles de conexión modulares planos de metal están disponibles en densidad estándar de 16, 24 y 48 puertos y alta densidad de 72 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>El diseño plano en 16, 24 y 48 puertos también está disponible con una barra de alivio de tensión incorporada con características únicas para soportar cables individuales </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: Blindado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Mini-Com <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 48 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de identificación: Etiquetas adhesivas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 19in <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de rack: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable para máxima resistencia y durabilidad
Característica 2	Compatible con módulos Mini-Com blindados
Característica 3	Diseño plano con barra de alivio de tensión integrada
Característica 4	48 puertos de alta densidad en solo 2UR
Característica 5	Etiquetas adhesivas para identificación clara de puertos
Característica 6	Montaje en rack estándar de 19 pulgadas