



Panel de Parcheo Modular para Cobre, Blindado, de Instalación en Riel DIN Estándar de 35 mm (1.38 pulgadas), 8 Puertos Mini-Com, Color Gris

SKU: CDP8RG-S Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$3,870.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Policarbonato UL94V-0 resistente a impactos <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Compatible con riel DIN estándar de 35 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de temperatura: -10°C a 60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad: Módulos Mini-Com® de espacio único <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye: Etiquetas Ultimate ID® y cubiertas transparentes <li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con: ANSI/EIA/TIA-606-B para etiquetado </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de automatización industrial <li style="margin-bottom: 5px;">Redes Ethernet industriales <li style="margin-bottom: 5px;">Control de paneles y enclosures <li style="margin-bottom: 5px;">Soluciones de cableado estructurado <li style="margin-bottom: 5px;">Entornos con requerimientos de blindaje </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Policarbonato UL94V-0 <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Riel DIN 35mm o superficies planas <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura: -10°C a 60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad: Módulos Mini-Com® de espacio único <li style="margin-bottom: 5px;">RoHS: Cumple con estándares <li style="margin-bottom: 5px;">Estándares: CEI IEC 60715, DIN EN 60715, UL 508 A </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Dimensiones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho: 2.65" [67mm] <li style="margin-bottom: 5px;">Altura: 4.60" [117mm] <li style="margin-bottom: 5px;">Profundidad: 5.92" [105mm] a 6.62" [168mm] </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Empaque</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Panel de parcheo de 8 puertos <li style="margin-bottom: 5px;">4 etiquetas Ultimate ID® <li style="margin-bottom: 5px;">4 cubiertas transparentes para etiquetas <li style="margin-bottom: 5px;">Tornillos Phillips 6-32 x 3/8" </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Colores Disponibles</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">IG (Gris Internacional) - Color estándar <li style="margin-bottom: 5px;">IW (Blanco Off-White) <li style="margin-bottom: 5px;">WH (Blanco) <li style="margin-bottom: 5px;">EI (Ivory Eléctrico) <li style="margin-bottom: 5px;">BL (Negro) </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Códigos de Producto Relacionados</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">CDPP8RG: Panel no blindado <li style="margin-bottom: 5px;">CDPP8RG-S: Panel blindado <li style="margin-bottom: 5px;">CMBIG-X: Módulo ciego <li style="margin-bottom: 5px;">CJ688TG: Cat 6 no blindado <li style="margin-bottom: 5px;">CJ688TG: Cat 6 no blindado con clave <li style="margin-bottom: 5px;">CJ5688TG: Cat 6 blindado <li style="margin-bottom: 5px;">CJSK688TG: Cat 6 blindado con clave </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Estándares y Certificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">UL 1863 <li style="margin-bottom: 5px;">UL 508 A <li style="margin-bottom: 5px;">IEC 60715 <li style="margin-bottom: 5px;">DIN EN 60715 <li style="margin-bottom: 5px;">RoHS </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Policarbonato UL94V-0 resistente a impactos
Característica 2	Montaje en riel DIN o superficies planas
Característica 3	Rango térmico operativo -10°C a 60°C
Característica 4	Compatible con módulos Mini-Com de espacio único
Característica 5	Etiquetas Ultimate ID y cubiertas incluidas
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-606-B para etiquetado