



Panel de Parcheo Modular para Cobre, de Instalación en Riel DIN Estándar de 35 mm (1.38 pulgadas), 8 Puertos Mini-Com, Color Gris

SKU: CDPP8RG Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,511.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: UL94V-0, policarbonato resistente a impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Riel DIN estándar de 35 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de temperatura: -10 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con módulos Mini-Com® estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye etiquetas Ultimate ID® con cubiertas transparentes </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: UL94V-0, policarbonato resistente a impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Riel DIN estándar de 35 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de temperatura: -10 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad: UL 508 A, ANSI/EIA/TIA-606-B <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: Cumple con normativas <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: IEC 60715, DIN EN 60715, DIN EN 50022 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en aplicaciones blindadas y no blindadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para redes industriales de automatización <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución de cableado estructurado en zonas industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con arquitecturas Ethernet industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para configuraciones de estrella jerárquica </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de parcheo de 8 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos Phillips 6-32 x 3/8' (para montar placa frontal) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 etiquetas y cubiertas para etiquetas <li style='margin-bottom: 5px;'>Pestillos ajustables para fijación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta cualquier módulo Mini-Com® de espacio simple <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta módulos Mini-Com® de cobre y AV <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con módulos: CJ688TG, CJK688TG, CJS688TGY, CJSK688TG <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con categorías: 6, 6 blindado, 5e y 5e blindado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 2.65' [67 mm] <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 4.60' [117 mm] <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 5.92' [105 mm] <li style='margin-bottom: 5px;'>Con pestillos: 6.62' [168 mm] </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UULC2CL-X: Cubiertas transparentes de 2 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>UULWOL2-L: Etiquetas blancas sin adhesivo </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular: Permite fácil expansión y reconfiguración <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de identificación: Cumple con ANSI/EIA/TIA-606-B <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: cULUS Listed to UL1863 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Policarbonato UL94V-0 resistente a impactos industriales
Característica 2	Montaje en riel DIN estándar de 35 mm
Característica 3	Compatible con módulos Mini-Com categorías 6 y 5e
Característica 4	Sistema de identificación ANSI/EIA/TIA-606-B integrado
Característica 5	Diseño modular para expansión y reconfiguración
Característica 6	Etiquetas Ultimate ID con cubiertas transparentes incluidas