



Panel direccional de detección de incendio de un lazo SLC para hasta 198 puntos, con comunicador dual IPOTS-COM y 4 circuitos NAC

SKU: ES-200XI Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$19,144.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El ES-200XI es un panel de control de alarma contra incendios (FACP) direccional inteligente de Fire-Lite, con capacidad para un lazo SLC y hasta 198 dispositivos direccionables (99 detectores y 99 módulos). Funciona como reemplazo directo del panel MS-9200UDLS en instalaciones existentes y está pensado para edificios medianos o grandes que requieren mayor capacidad de puntos que el ES-50X. Incluye un comunicador dual IPOTS-COM preinstalado que reporta el estado del sistema a una central de monitoreo por línea telefónica conmutada y por internet. Se integra con detectores y módulos direccionables de la serie SD365/H365, dispositivos inalámbricos SWIFT y anunciadores remotos de la serie ANN, y se programa de forma local o remota con el software FS-Tools.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Administra hasta 198 dispositivos direccionables en un lazo SLC (99 detectores y 99 módulos)Protocolos LiteSpeed y CLIP; alcance de hasta 3,000 m (10,000 ft) con par trenzado no blindadoCuatro circuitos NAC Clase A o B, programables por separado, hasta 2.5 A por circuitoComunicador dual IPOTS-COM (POTS e IP) preinstalado, con reporte de alarmas por internetCompatible con dispositivos inalámbricos SWIFT y programación automática (modo aprendizaje)Pantalla LCD de 80 caracteres retroiluminada, historial de 1,000 eventos y puerto USBCertificado UL 864, FM, CSFM y FDNY; cumple NFPA 72; reemplazo directo del MS-9200UDLS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CAPACIDAD SLC1 lazo, hasta 198 dispositivos direccionables, 99 zonas de software</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PROTOCOLOSLiteSpeed y CLIP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN120/240 VCA, 3.25 A, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>BATERÍA2 baterías selladas de 12 V / 18 Ah</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMUNICADORIPOTS-COM dual, POTS e IP, preinstalado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PANTALLALCD de 80 caracteres con retroiluminación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL 864 (10a edición), FM, CSFM, FDNY</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administra hasta 198 dispositivos direccionables en un lazo SLC (99 detectores y 99 módulos)
Característica 2	Protocolos LiteSpeed y CLIP; alcance de hasta 3,000 m (10,000 ft) con par trenzado no blindado
Característica 3	Cuatro circuitos NAC Clase A o B, programables por separado, hasta 2.5 A por circuito
Característica 4	Comunicador dual IPOTS-COM (POTS e IP) preinstalado, con reporte de alarmas por internet
Característica 5	Compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT y programación automática (modo aprendizaje)
Característica 6	Pantalla LCD de 80 caracteres retroiluminada, historial de 1,000 eventos y puerto USB
Característica 7	Certificado UL 864, FM, CSFM y FDNY; cumple NFPA 72; reemplazo directo del MS-9200UDLS