Sin imagen disponible

Panel LED Interior / Paso de Píxel 2.6 mm / Resolución 96x96 / Brillo 1000 cd/m² / Curvatura -22.5° a +22.5° / 18 Ángulos / Mantenimiento Trasero / Control Novastar

SKU: DS-D4626CE-1AS/M Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

Garantía: 3 años

$8,830.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El panel LED interior Aries Pro P2.6 es un módulo de repuesto diseñado para integrarse en videowalls profesionales de alta densidad. Con un paso de píxel de 2.6042 mm y una densidad de 147,456 puntos/m², ofrece una resolución nativa de 96x96 píxeles que garantiza nitidez en aplicaciones de corta distancia de visualización. Su diseño estructural permite configurar curvaturas continuas desde -22.5° convexo hasta +22.5° cóncavo en incrementos de 2.5°, totalizando 18 ángulos distintos para adaptarse a arquitecturas creativas. El sistema admite la conformación de un cilindro de 1.27 m (4.17 ft) de diámetro empleando únicamente 8 paneles de 500x500 mm. El mantenimiento trasero integrado facilita intervenciones sin desmontaje frontal, reduciendo los tiempos de inactividad en instalaciones permanentes. Es compatible verticalmente con los paneles de las series Aries y Aries Pro de 500x500 mm, permitiendo escalabilidad homogénea en proyectos de señalización digital y control de videowall.

Características Generales
Paso de píxel: 2.6042 mm
Densidad de puntos: 147,456 puntos/m²
Resolución por panel: 96 x 96 píxeles
Brillo: 1,000 cd/m²
Contraste: ≥ 6,000:1
Frecuencia de refresco: 7,680 Hz
Ángulos de curvatura: -22.5° a +22.5° en incrementos de 2.5° (18 ángulos)
Dimensiones del panel: 500 x 500 mm
Cilindro mínimo: 1.27 m (4.17 ft) con 8 paneles
Mantenimiento: trasero con sistema Hikvision integrado
Control: Novastar
Compatibilidad vertical: series Aries y Aries Pro de 500x500 mm

Desempeño
Paso de píxel: 2.6042 mm
Densidad: 147,456 puntos/m²
Resolución: 96 x 96 píxeles
Brillo: 1,000 cd/m²
Contraste: ≥ 6,000:1
Refresco: 7,680 Hz
Curvatura: -22.5° a +22.5° (18 ángulos)
Cilindro: 1.27 m (4.17 ft) con 8 paneles
Control: Novastar

Físicas y Eléctricas
Dimensiones del panel: 500 x 500 mm
Tipo de instalación: interior
Mantenimiento: trasero
Sistema integrado: Hikvision

Contenido del Paquete
Panel LED Aries Pro P2.6 (módulo de repuesto)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Refresco de 7680 Hz sin parpadeo visual para producción broadcast**
Característica 2	**Densidad de 147,456 puntos/m² para imágenes nítidas a corta distancia**
Característica 3	**Cilindro de 1.27 m (4.17 ft) con solo 8 paneles de 500x500 mm**
Característica 4	**Curvatura continua en 18 ángulos para diseños creativos de videowall**
Característica 5	**Mantenimiento trasero integrado que reduce tiempos de parada operativa**
Característica 6	**Compatibilidad vertical con series Aries y Aries Pro para expansión**

MEMORIA TÉCNICA · DS-D4626CE-1AS/M

Número de parte de esta ficha: DS-D4626CE-1AS/M. La información corresponde a esta variante.

DS-D4626CE-1AS/M
DS-D4626CE-1AS/M
- Indoor P1.9/2.6/2.9 products can provide flexible version
- Can be connected vertically with the general panels of Aries & Aries Pro series indoor of 500*500mm
- Seamlessly from -22.5° convex to +22.5° concave in 2.5° increments, offering 18 angles to match any creative vision
- 8 panels can be assembled into a cylinder The minimum diameter of the cylinder is 1.27m
- Specification
Product Type
Product Type Spare Modules Package
Cabinet
Pixel Configuration SMD Triad LED
Pixel Pitch Category P2.6
Pixel Pitch 2.6042 mm
Resolution 96x96
Pixel Density 147456 dots/m²
Lamp Board Housing With housing
Maintenance Method Rear maintenance
Display
White Balance Brightness 1000 cd/
Color Temperature 6500K adjustable

Viewing Angle Horizontal 160°, vertical 140°
Contrast Ratio ≥ 6000:1
Color Uniformity
≤ ± 0.004Cx□ Cy
Brightness Uniformity ≥ 97□
Processing Performance
Frame Frequency 50/60 Hz
Refresh Rate 7680 Hz
Grey Level 14 bit
Key Material
Lamp Encapsulation SMD1515
Control System Hikvision
Working Environment
Working Temperature -20 ℃ to +45 ℃ (-4℉ to +113℉)
Working Humidity 10%~90%RH (No condensation)
Storage Humidity 10%~90%RH (No condensation)
Storage Temperature -40 ℃ to +60 ℃ (-40℉ to +140 ℉)
- Dimension
- Accessory
DS-D4626CD-1A
DS-D4626CE22-1AS
DS-D4626CD-1AC