



Panel LED / Luz Blanca 6 500 K / Empotrado o Suspendido / 59.5 x 59.5 cm / 40 W / 127 Vca~60Hz / Vida Útil de 50,000 horas / Ángulo de Luz de 140°

SKU: JLPP-40X Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$716.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Libre de Mercurio, eco-amigable <li style='margin-bottom: 5px;*>Doble Opción de Montaje: Empotrado o Suspendido <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Alimentación: 127V~60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de Luz de 140° para uniformidad lumínica <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida Útil de 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Color de 6 500 K </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléc tricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 40W <li style='margin-bottom: 5px;*>Flujo Luminoso: 4200 lm <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente Eléctrica: 338mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 595*595mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio y Acrílico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>DRIVER INTEGRADO para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación Uniforme Sin Parpadeo <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta Calidad en Acabados <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación Rápida y Sencilla <li style='margin-bottom: 5px;*>Para montaje suspendido puede emplear el modelo (Tensores-X) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para Comercios y Oficinas <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación NOM-003-SCFI-2014 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Driver integrado para instalación directa sin componentes externos
Característica 2	Iluminación uniforme sin parpadeo que reduce fatiga visual
Característica 3	Doble sistema de montaje: empotrado o suspendido con tensores
Característica 4	Construcción en aluminio y acrílico para alta durabilidad
Característica 5	Libre de mercurio con certificación NOM-003-SCFI-2014 de eficiencia energética
Característica 6	Vida útil de 50,000 horas que minimiza mantenimiento y reemplazos