



Panel LED / Luz Neutra 4 000 K / Empotrado o Suspendido / 59.5 x 59.5 cm / 40 W / 127 Vca~60Hz / Vida Útil de 50,000 horas / Ángulo de Luz de 140°

SKU: JLP-P40-XN Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$421.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de Mercurio, eco-amigable <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble Opción de Montaje: Empotrado o Suspendido <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Alimentación: 127V~60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de Luz de 140° para uniformidad lumínica <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida Útil de 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Color de 4 000 °K </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de 40W <li style='margin-bottom: 5px;'>Lumenes 3 000 lm <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Eléctrica de 338mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de 595*595mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de Aluminio y Acrílico </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DRIVER INTEGRADO para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación Uniforme Sin Parpadeo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Calidad en Acabados <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación Rápida y Sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje suspendido puede emplear el modelo (Tensores- X). <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para Comercios y Oficinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación NOM-003-SCFI-2014 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Driver integrado para instalación directa sin componentes externos
Característica 2	Iluminación uniforme sin parpadeo para reducir fatiga visual
Característica 3	Doble opción de montaje: empotrado o suspendido con tensores
Característica 4	Construcción en aluminio y acrílico para mayor durabilidad
Característica 5	Libre de mercurio con certificación NOM-003-SCFI-2014
Característica 6	Vida útil de 50,000 horas para mínimo mantenimiento