

Panel LED para Videowall de Renta / Corte 45° / Pitch 2.6 mm / Resolución 192 x 192 / 7680 Hz / 1000 Nits / Interior

SKU: NT-26C/V2/500 Marca: ABSEN Categoría: Videowall Rental (Móvil)

Garantía: 3 años

$13,363.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel LED de alquiler para videowall de interior con formato 500 x 500 mm, diseñado para aplicaciones de renta que requieren configuraciones tridimensionales. Incorpora corte a 45° en sus bordes para uniones perfectas en ángulos rectos, permitiendo la construcción de cubos, esquinas y formas geométricas sin espacios visibles entre módulos. El pitch de 2.6 mm ofrece alta resolución con matriz de 192 x 192 píxeles, mientras que la tasa de refresco de 7680 Hz garantiza reproducción estable sin parpadeo. El sistema de asas push-and-lock permite la fijación segura en segundos, y el diseño anticolisión con protección de esquinas asegura la integridad física durante el transporte y manejo en eventos. La curvatura ajustable de ±10° expande las posibilidades de diseño para escenarios profesionales.

Características Generales
Panel LED para videowall de renta, uso en interior
Dimensiones: 500 x 500 mm
Pitch: 2.6 mm
Resolución: 192 x 192 píxeles
Tasa de refresco: 7680 Hz
Brillo: 1000 nits
Peso: 7.5 kg
Corte a 45° para instalaciones en esquinas y cubos
Curvatura ajustable: ±10°
Asas push-and-lock para instalación rápida
Mecanismo de empujar y bloquear para fijación segura en segundos
Diseño anticolisión con protección de esquinas

Desempeño
Pitch: 2.6 mm
Resolución: 192 x 192 píxeles
Tasa de refresco: 7680 Hz
Brillo: 1000 nits
Curvatura ajustable: ±10°

Físicas / Eléctricas
Dimensiones del panel: 500 x 500 mm
Peso: 7.5 kg
Corte a 45° en bordes
Diseño anticolisión con protección de esquinas
Uso en interior

Mecanismos de Instalación
Asas push-and-lock
Fijación segura en segundos con mecanismo de empujar y bloquear
Uniones perfectas en ángulos rectos sin gaps ni marcos visibles

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Corte 45° para esquinas y cubos sin gaps visibles**
Característica 2	**Asas push-and-lock para montaje rápido y seguro**
Característica 3	**Pitch 2.6 mm con resolución 192 x 192 píxeles**
Característica 4	**Tasa de refresco 7680 Hz para imagen estable sin parpadeo**
Característica 5	**Diseño anticolisión con protección reforzada de esquinas**
Característica 6	**Curvatura ajustable ±10° para configuraciones flexibles**