



Panel LED Suspendido 22 W / 127 Vca~60Hz / Flujo luminoso 1 980 lm / Medidas 1182 x 70 x 45 mm / TCC 6 500 K / Ángulo de Luz de 140°.

SKU: JLP-22M Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$277.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Sobreponer / Suspendida <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1182 x 70 x 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 127V ~ 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación: Ángulo de 140° <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Uso en interior </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 22 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Flujo luminoso: 1 980 lúmenes <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de color: 6 500 K (Luz Blanca Fría) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Lámina y Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;*>Marco: Aluminio en acabado negro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje para sobreponer en techo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño ligero para instalación versátil (suspendido o empotrado) <li style='margin-bottom: 5px;*>Marco en acabado negro para aspecto visual elegante y moderno </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación dual: suspendida o sobreponer para máxima versatilidad
Característica 2	Marco de aluminio negro con diseño moderno y elegante
Característica 3	Luz blanca fría 6 500 K ideal para ambientes de trabajo
Característica 4	Ángulo de iluminación 140° para distribución amplia y uniforme
Característica 5	Construcción ligera en lámina y policarbonato para fácil montaje
Característica 6	Alta eficiencia energética con 90 lm/W de rendimiento luminoso