

Panel LED Transparente / Pixel Pitch 3.91 mm / Transparencia 82% / Brillo 1500-5000 nits / Ultra Delgado <2 mm / Instalación Adhesiva, Colgada o Fija

SKU: JD39-H Marca: ABSEN Categoría: Videowall Interior Fijo

Garantía: 3 años

$119,227.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel LED transparente diseñado para transformar superficies de vidrio en pantallas digitales sin alterar la arquitectura del espacio. Con una transparencia del 82% y estructura frameless, el panel es prácticamente invisible cuando se encuentra apagado, permitiendo el paso de la luz natural y preservando la estética de ventanas comerciales, fachadas y divisiones interiores. El pixel pitch de 3.91 mm con tecnología SMD1717 garantiza una reproducción de imagen nítida, mientras que el brillo ajustable entre 1500 y 5000 nits asegura legibilidad en condiciones de iluminación variables. Su construcción ultraligera de 5 kg/m² y grosor inferior a 2 mm minimiza la carga estructural sobre el vidrio existente. Admite instalación adhesiva directa, colgada o fija, incluyendo configuraciones curvas, ofreciendo flexibilidad para proyectos de integración en retail, corporativos y espacios públicos.

Características Generales
• Transparencia: 82% con estructura frameless
• Brillo ajustable: 1500-5000 nits
• Pixel pitch: 3.91 mm
• Tecnología LED: SMD1717
• Dimensiones del panel: 250 x 1200 mm
• Peso: 5 kg/m²
• Grosor: menor a 2 mm
• Ángulo de visión: 140°
• Efecto holográfico 3D flotante sin marco
• Modos de instalación: adhesiva (pegado), colgada o fija con soporte curvo

Desempeño
• Transparencia: 82%
• Brillo: 1500-5000 nits ajustable
• Pixel pitch: 3.91 mm
• Tecnología LED: SMD1717
• Ángulo de visión: 140°
• Efecto holográfico 3D flotante

Físicas / Eléctricas
• Dimensiones del panel: 250 x 1200 mm
• Peso: 5 kg/m²
• Grosor: < 2 mm
• Estructura: frameless
• Instalación: pegado, colgado o fijo con soporte curvo

Contenido del Paquete
• Panel LED transparente JD39H
• Accesorios de instalación según configuración seleccionada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Transparencia 82% con estructura frameless para integración arquitectónica invisible**
Característica 2	**Brillo ajustable 1500-5000 nits para visibilidad óptima en cualquier condición de luz**
Característica 3	**Ultra ligero 5 kg/m² y grosor menor a 2 mm para carga mínima en superficies de vidrio**
Característica 4	**Instalación versátil adhesiva, colgada o fija con soporte para configuraciones curvas**
Característica 5	**Efecto holográfico 3D flotante sin marco para contenido inmersivo en espacios comerciales**
Característica 6	**Ángulo de visión 140° con tecnología SMD1717 para reproducción uniforme desde múltiples posiciones**

MEMORIA TÉCNICA · JD39-H

Número de parte de esta ficha: JD39-H. La información corresponde a esta variante.

+%)PMPHSBQIJD4DSFFO
3FEFæ(OJOH7JTVBM&YQFSJFODFTXJUI5SBOTQBSFOU%JTQMBZ*OOPWBUJPO
Ultra-High Transparency
Frameless Structure, Seamless Integration
Achieve 90%+ light transmittance with a near-invisible display, blending
seamlessly into architectural designs.
Designed to fully align with original architectural daylighting systems,
enabling consistent light continuity between indoor and outdoor spaces
while enhancing spatial transparency.
Ultra-Thin Aesthetics
Premium Design, Exceptional Lightness
Weighs only 5kg/m² and