



PANEL TACTIL DE 10.1 IN

SKU: VK330 Marca: ATEN Categoría: Control de Salas

\$24,608.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;' data-darkreader-inline-color='\" data-darkreader-inline-bgcolor='\"> <!-- Imagen logo Atén --> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección de imagen y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-color='\">Matriz HDMI 8x9 4K</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0px; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\">El VM6809H de ATEN es un switch de matriz HDMI 4K que ofrece una calidad de imagen excepcional con ocho millones de píxeles, cuatro veces más que Full HD. Es compatible con las principales resoluciones 4K, admite 4K a 60 Hz, HDMI 2.0 y HDCP 2.2, y cuenta con un escalador de alto rendimiento. Además, permite la creación de diseños de pared de video; deo personalizables, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren múltiples pantallas HDMI y sincronización en tiempo real, como presentaciones, aulas digitales y salas de conferencias de video; deo.</p></div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));' data-darkreader-inline-border-top='\" data-darkreader-inline-border-right='\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-border-left='\"> <div style='padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\">Características generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\"> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador: <li style='padding-left: 20px; margin: 0;'>Memoria: SDRAM 2GB <li style='margin-bottom: 5px;'>Destello: 16 GB <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones del panel: <li style='padding-left: 20px; margin: 5px 0 10px 30px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de visualización: LCD TFT <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 10.1"#39; <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla táctil capacitiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 1280 x 800 <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de aspecto: 16:10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad del color: 8 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de contraste: 800:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminar desde el fondo: LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: ±85°deg; (H), ±85°deg; (V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Luminancia: 500 cd/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces <li style='padding-left: 20px; margin: 5px 0 10px 30px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet: 1x conector RJ-45 hembra, 10/100/1000 BaseT <li style='margin-bottom: 5px;'>USB: <li style='padding-left: 20px; margin: 5px 0 10px 30px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x USB tipo A</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));' data-darkreader-inline-border-top='\" data-darkreader-inline-border-right='\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-border-left='\"> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-color='\"> <div style='padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\"> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de energía: <li style='padding-left: 20px; margin: 5px 0 10px 30px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación a través de Ethernet (PoE): 802.3 en PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: <li style='padding-left: 20px; margin: 5px 0 10px 30px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CC 12 V: 12.8 W: 43.65 BTU <li style='margin-bottom: 5px;'>POE: 14W: 47.77 BTU <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones ambientales <li style='padding-left: 20px; margin: 5px 0 10px 30px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -10 - 55°deg;C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad HR del 10 - 80%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Propiedades físicas <li style='padding-left: 20px; margin: 5px 0 10px 30px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alojamiento en plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.68 kg (1.5 libras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL): 25,22x17,78x2,45cm (9,93 x 7 x 0,96 pulgadas)</div> </div> <!-- Sección de contenido adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-color='\">Contenido del paquete</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\"> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x panel táctil VK330 de 10.1"#39; <li style='margin-bottom: 5px;'>1x adaptador de cable RJ-45 de 90°deg; <li style='margin-bottom: 5px;'>1x instrucciones de usuario</div> <!-- Separador final --> <hr style='border-width: 1px 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: rgba(150, 150, 150, 0.3) currentColor;' data-darkreader-inline-border-top='\" data-darkreader-inline-border-right='\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-border-left='\"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escalador de alto rendimiento integrado
Característica 2	Pantalla táctil capacitiva de 10.1 pulgadas
Característica 3	Diseños de pared de video personalizables
Característica 4	Procesador quad-core con 2GB SDRAM
Característica 5	Memoria flash de 16 GB integrada
Característica 6	Sincronización en tiempo real para múltiples pantallas