



SKU: DS-2CD6D42G0-IS Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$10,290.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"></div><!-- Logo Hikvision --><div style='text-align: center; margin: 20px 0;'></div><!-- Video YouTube --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px auto; max-width: 100%;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/gTQk1X7oJ4A?allowfullscreen=allowfullscreen'></iframe></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='margin-top: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3></div><!-- Grid de cards --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><!-- Características Principales --><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #df001e;'>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapíxel (2688 X 1520) por lente.<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: B/W 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: >2 lentes fijos de 2.8 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 10 mts Smart IR (visión nocturna).<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales WDR 120 dB / 3D DNR / Defog.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas y Salidas:<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: 1.<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 1.<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: 1.<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: 1.<li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófonos intercomunicables.<li style='margin-bottom: 5px;'>Punto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE).<li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB, ANR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF / ISAPI / CGI.</div></div><!-- Características Físicas --><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #df001e;'>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C / Humedad al 95% máximo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en exterior IP67.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección antivandálica IK10.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 164.3 x 84.6 x 67.4mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 770 grs.<li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios Opcionales:<li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexión para exterior, color: #1d4e8f, text-decoration: none; font-weight: bold;<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje colgante, Modelo:<li style='margin-bottom: 5px;'>Banner solución completa</div></div></div><!-- Características Destacadas --><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #df001e;'>Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Hik-Connect<li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede instalar en pared o techo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Visión nocturna IR de hasta 10 metros, ideal para áreas con poca iluminación.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión H.265/H.264, optimizando el almacenamiento y el ancho de banda.<li style='margin-bottom: 5px;'>Banner solución completa</div></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx.usuarios/jsoa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa' class='fr-fic fr-di' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble lente 2.8 mm con cobertura de pasillos y esquinas
Característica 2	Smart IR ajustable hasta 10 m para visión nocturna uniforme
Característica 3	WDR 120 dB con 3D DNR y defog para escenas de alto contraste
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Entradas y salidas de audio y alarma para integración con sistemas de seguridad
Característica 6	Día/noche real con filtro ICR y sensibilidad de 0.005 lux en color